# EUROLITE AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX

**Art.-Nr.: 41700420**

GTIN: 4026397742268

Akkubetriebene IP-Pixel-Röhre mit RGB/CW/WW-Farbmischung, 360° Abstrahlwinkel und CRMX-Empfänger



## Listenpreis: 581.91 €

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Integrierter Drahtlos-Empfänger für CRMX-Betrieb
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 8,5h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 144 LEDs 0,5 W SMD 5050 5in1 RGB/CW/WW (homogene Farbmischung)<BR>24 Segmente einzeln ansteuerbar
- Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Farbmischung einstellbar; Farbmakros voreingestellt; Weißabgleich einstellbar; Programmwahl manuell; Farbanimationen mit zwei einstellbarer Farben; Notbeleuchtungsfunktion bei Stromausfall einstellbar; Energiesparmodus
- 53 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 37 voreingestellte Farben
- Im 4; 5; 7; 14; 16; 20,1; 20,2; 22,1; 22,2; 24,1; 24,2; 120; 124 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; CRMX by LumenRadio
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 360°
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Halteclip
- Einfarbiges OLED Display
- Ladezustandsanzeige
- Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit für die aktuelle Einstellung
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397742268

Gewicht: 3,90 kg

Länge: 1.10 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.14 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Geräuschloser Betrieb
- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>13V DC 3000 mA |
| Schutzart: | IP65 |
| Schutzklasse: | SK III |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Stromanschlusskabel mit Netzteil (mitgeliefert)<br>Batterie/Akku |
| Aufbau Kabel: | 2 x 0,75 mm² H03VVH2-F |
| Akkutyp: | 1 x Lithium-Ion 10,8 V, 9000 mAh, 97,2 Wh |
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 8,5h je nach verwendetem Programm<br>Ladedauer 4h |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 144 x 0,5 W SMD 5050 5in1 RGB/CW/WW (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 2 - 20 Hz |
| DMX-Kanäle: | 4; 5; 7; 14; 16; 20,1; 20,2; 22,1; 22,2; 24,1; 24,2; 120; 124 |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; IR-Fernbedienung; CRMX by LumenRadio |
| Fixtures vorhanden für: | Light Captain; Colorchief |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| PWM-Frequenz: | 12600 Hz |
| Trägerfrequenz: | 2,4 GHz |
| Modulation: | GFSK |
| DMX-Ausfallmodus: | Hold; Blackout; Static; Full on |
| Abstrahlwinkel: | 360° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 360° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 360° |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 84 Ra |
| Gehäusefarbe: | Schwarz matt |
| Aufnahmesystem: | 2x Halteclip<br>M10 Gewinde |
| Displaytyp: | Einfarbiges OLED Display |
| Displayanzeige: | Ladezustandsanzeige , Akkulaufzeitberechnung |
| Material: | Kunststoff; Aluminium |
| Diebstahlsicherung: | KENSINGTON-LOCK |
| Maße: | Länge: 109 cm<br>Breite: 7,0 cm |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| | Tiefe: 7,0 cm |
| Gewicht: | 2,80 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Batterie: | 1 x  Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut |

## Lieferumfang:

1 x Lichteffekt
1 x Ladegerät
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Fernbedienung
1 x Batterie
1 x Stativ
2 x Befestigungsclip
2 x Splint
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung
1 x Adapter

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.