

EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2

Lichtstarkes Akku-LED-Uplight mit 10-W-4in1-LEDs und QuickDMX

Art.-Nr.: 41700546

GTIN: 4026397740844



Features:

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 4 LEDs 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Farbüberblendung variable Geschwindigkeit; Farbwechsel variable Geschwindigkeit; Weißabgleich einstellbar; Farbmischung einstellbar; Frostfilter; Farbwahl manuell; Programmwahl manuell; Pulsweitenmodulation; Energiesparmodus; Notbeleuchtungsfunktion bei Stromausfall
- Strahlen-Effekt; Spot-Effekt; Wash-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Im 3; 4; 6; 8; 11 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; QuickDMX; DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; kabellose Master/Slave-Funktion; RDM
- Flimmerfrei
- QuickDMX: Reichweite von bis zu 600m im Freien
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Mit einem Abstrahlwinkel von 7°
- Mit Bügel zum Aufstellen am Boden
- Einfarbiges OLED Display
- Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit für die aktuelle Einstellung
- Ladezustandsanzeige
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397740844

Gewicht: 3,20 kg

Länge: 0.22 m

Breite: 0.18 m

Höhe: 0.21 m

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm Ladedauer 3h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	4 x 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,8 - 27 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; QuickDMX; DMX; Stand- alone; Musiksteuerung über Mikrofon; kabellose Master/Slave-Funktion; RDM
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	3000 Hz
Reichweite:	QuickDMX: bis zu 600m im Freien
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
Modulation:	GFSK
DMX-Ausfallmodus:	Blackout; Hold; Static; Full on
Abstrahlwinkel:	7°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	7° Frostfilter 20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	18° Frostfilter 42°
Aufnahmesystem:	Bügel zum Aufstellen am Boden
Displaytyp:	Einfarbiges OLED Display
Displayanzeige:	Akkulaufzeitberechnung , Ladezustandsanzeige
Material:	Metall, lackiert
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK

Maße:	Länge: 15,4 cm
	Breite: 13,3 cm
	Höhe: 15,8 cm
Gewicht:	2,93 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Fernbedienung
1 x Batterie
1 x Frostfilter
1 x Rändelschraube