

## EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot

Lichtstarkes Uplight mit 4 x 8-Watt-4in1-LED

Art.-Nr.: 41700550

GTIN: 4026397516425



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Kompakt und lichtstark
- Ausgestattet mit 4 x 8-W-QCL-LED in Rot, Grün, Blau und Weiß
- Betrieb über Netzanschluss oder eingebautem Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 8,5 Stunden Betriebszeit
- Integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
- Steuerbar über EUROLITE IR-7 Fernbedienung, im Lieferumfang enthalten
- Mit integriertem Klappfuß für angewinkeltes Aufstellen
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- 4, 6 oder 10 DMX-Kanäle wählbar
- Funktionen: statische Farben, stufenlose RGBW-Farbmischung, interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Musiksteuerung
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Schaltteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig über beiliegende Netzanschlussleitung mit Schutzkontaktstecker
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- 4 LEDs 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Im 4; 6; 10 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 13°

#### Gerät

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 8,5h je nach verwendetem Programm

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397516425

Gewicht: 3,20 kg

Länge: 0.23 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.27 m

## Technische Daten:

|                             |                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                |
| Gesamtanschlusswert:        | 45,00 W                                                                                                                               |
| Stromanschluss:             | Batterie/Akku<br>Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang:               | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion                                                                                                      |
| Lampenart:                  | LED-Lampe                                                                                                                             |
| LED-Typ:                    | 4 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene<br>Farbmischung)                                                                                 |
| DMX-Kanäle:                 | 4; 6; 10                                                                                                                              |
| DMX-Eingang:                | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                       |
| DMX-Ausgang:                | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                       |
| Kühlung:                    | Passive Konvektionskühlung                                                                                                            |
| Ansteuerung:                | DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über<br>Mikrofon                                                                                     |
| Fixtures vorhanden für:     | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                            |
| Projektion:                 | Flimmerfrei                                                                                                                           |
| Abstrahlwinkel:             | 13°                                                                                                                                   |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 13°                                                                                                                                   |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 28,5°                                                                                                                                 |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz                                                                                                                               |
| Maße:                       | Breite: 13,8 cm<br>Tiefe: 14,5 cm<br>Höhe: 19,1 cm                                                                                    |
| Gewicht:                    | 2,90 kg                                                                                                                               |
| Akkutyp:                    | 1 x Lithium-Ion 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh                                                                                            |
| Akku:                       | Betriebsdauer bis zu 8,5h je nach verwendetem<br>Programm<br>Ladedauer 5h                                                             |
| Batterie:                   | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan<br>eingebaut                                                                               |

## Lieferumfang:

1 x Gerät  
1 x Fernbedienung