

EUROLITE AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot MK2

Kleines IP65-Akku-Uplight mit RGBW-LEDs und IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 41700616

GTIN: 4026397726787



Features:

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 4 LEDs 4 W 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar
- Stroboskop-Effekt; Uplight-Effekt
- Direkte Farbwahl für 10 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; IR-Fernbedienung
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Werbung/Schaufenster
- Einsatzmöglichkeit: Stehend
- Geräuschloser Betrieb

Logistic

EAN / GTIN: 4026397726787

Gewicht: 1,27 kg

Länge: 0.16 m

Breite: 0.13 m

Höhe: 0.13 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 5V 1600 mA

Schutzart: IP65

Schutzklasse: SK III

Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 3200 mAh, 35,52 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm Ladedauer 5h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	4 x 4 W 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 20 Hz
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; IR-Fernbedienung
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	30°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 10 cm Breite: 11 cm Höhe: 12 cm
Gewicht:	1,17 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle CR2025

Lieferumfang:

1 x Lichteffect
 1 x Fernbedienung
 1 x USB-Kabel
 1 x Bedienungsanleitung