

EUROLITE AKKU LP-20 Gobo Projektor QuickDMX

LED-Gobo-Projektor mit 20-W-LED, QuickDMX, Strobe, Dimmer und Gobo-Rotation

Art.-Nr.: 41700650

GTIN: 4026397655537



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ideal als Logoprojektor, sowohl für den mobilen als auch für den festen Einsatz
- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Geeignet für Metall-Gobos mit einem Außen-/Imagedurchmesser von 27/18 mm
- Ein Gobo, Motiv "Bubbles", wird mitgeliefert
- Scharfe Projektion
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 1 LED 20 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Goborad mit rotierenden Gobos; Fokus manuell
- Dimmer elektronisch; Farbmakros einstellbar; Rotationsgeschwindigkeit einstellbar; Rotationsrichtung einstellbar
- Gobo-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Gobos austauschbar
- Im 2; 3; 4 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über QuickDMX; IR-Fernbedienung
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11° - 16°
- Mit Doppelbügel
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397655537

Gewicht: 5,12 kg

Länge: 0.31 m

Breite: 0.22 m

Höhe: 0.31 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) Batterie/Akku
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 25,9 V, 7800 mAh, 202,02 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 20 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Ausstattung:	Goborad mit rotierenden Gobos; Fokus manuell
Gobos:	Außendurchmesser 27mm Imagedurchmesser 18mm Gobos austauschbar
DMX-Kanäle:	2; 3; 4
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	QuickDMX; IR-Fernbedienung
Fixtures vorhanden für:	Light´J; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	11° - 16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11 - 16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	11 - 16°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Breite: 19,3 cm Tiefe: 25,6 cm Höhe: 28,7 cm
Gewicht:	4,70 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Gobos
1 x Fernbedienung