

## EUROLITE AKKU IP PAR 7 QCL WDMX

IP65-Akku-Scheinwerfer mit RGBW-LEDs, WDMX, Frostfiltern und IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 41700790

GTIN: 4026397676730



### Features:

- Integrierter W-DMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Zwei zusätzliche Frostfilter für ein homogenes und weiches Licht
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 7 LEDs 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Notbeleuchtungsfunktion bei Stromausfall; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Weißabgleich
- Stroboskop-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Im 3; 4; 6; 8; 11 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; W-DMX by Wireless Solution; Stand-alone; IR-Fernbedienung; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8°
- Mit Doppelbügel
- OLED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Bühne
- Geräuschloser Betrieb

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397676730

Gewicht: 5,60 kg

Länge: 0.23 m

Breite: 0.24 m

Höhe: 0.34 m

- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

## Technische Daten:

|                             |                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                         |
| Gesamtanschlusswert:        | 70 W                                                                                                                                           |
| Schutzart:                  | IP65                                                                                                                                           |
| Schutzklasse:               | SK I                                                                                                                                           |
| Stromanschluss:             | Batterie/Akku<br>Stromeinspeisung über IP T-Con (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)            |
| Kabellänge:                 | Ca. 1,2 m                                                                                                                                      |
| Stromausgang:               | 1 x IP T-Con (W) Einbauversion                                                                                                                 |
| Akkutyp:                    | 1 x Lithium-Ion 25,9 V, 7800 mAh, 202,02 Wh                                                                                                    |
| Akku:                       | Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem<br>Programm<br>Ladedauer 4h                                                                        |
| Lampenart:                  | LED-Lampe                                                                                                                                      |
| LED-Typ:                    | 7 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene<br>Farbmischung)                                                                                          |
| Blitzrate:                  | 1 - 23 Hz                                                                                                                                      |
| DMX-Kanäle:                 | 3; 4; 6; 8; 11                                                                                                                                 |
| DMX-Eingang:                | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP                                                                                                             |
| DMX-Ausgang:                | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP                                                                                                             |
| Kühlung:                    | Passive Konvektionskühlung                                                                                                                     |
| Ansteuerung:                | DMX; W-DMX by Wireless Solution; Stand-alone;<br>IR-Fernbedienung; Master/Slave-Funktion;<br>Musiksteuerung über Mikrofon                      |
| Fixtures vorhanden für:     | EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4;<br>LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY<br>OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain;<br>EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Projektion:                 | Flimmerfrei                                                                                                                                    |
| Trägerfrequenz:             | 2,4 GHz                                                                                                                                        |
| Abstrahlwinkel:             | 8°                                                                                                                                             |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 8°<br>Frostfilter 15°<br>Frostfilter 19°                                                                                                       |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 15°<br>Frostfilter 31°<br>Frostfilter 43°                                                                                                      |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz                                                                                                                                        |
| Aufnahmesystem:             | Doppelbügel                                                                                                                                    |
| Displaytyp:                 | OLED Display                                                                                                                                   |
| Diebstahlsicherung:         | KENSINGTON-LOCK                                                                                                                                |
| Maße:                       | Breite: 23,4 cm<br>Tiefe: 28,0 cm<br>Höhe: 17,0 cm                                                                                             |

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Gewicht:                 | 5,25 kg                                              |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                       |
| Batterie:                | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut |

### **Lieferumfang:**

---

1 x Gerät  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Fernbedienung  
1 x Batterie  
2 x Frostfilter  
2 x Schrauben  
1 x Konformitätserklärung  
2 x Montagebügel