

## EUROLITE AKKU IP PAR 14 HCL QuickDMX

IP65-Akku-Scheinwerfer mit RGBWA+UV-LEDs, QuickDMX, Frostfilter und IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 41700800

GTIN: 4026397676167



**Listenpreis: 712.81 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 26h je nach verwendetem Programm
- 14 LEDs 10 W 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Frostfilter
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 27 voreingestellte Farben
- Im 2; 3; 6-1; 6-2; 12 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung; Master/Slave-Funktion; QuickDMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Variable Farbtemperatur 2700 K - 8000 K
- Mit Doppelbügel
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Verleiher; Video- und Fotografie
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397676167

Gewicht: 9,10 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.36 m

Höhe: 0.35 m

## Technische Daten:

|                            |                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:           | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                       |
| Schutzart:                 | IP65                                                                                                                         |
| Schutzklasse:              | SK I                                                                                                                         |
| Stromanschluss:            | Batterie/Akku eingebaut<br>Über IP T-Con (M) Einbauversion<br>Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker<br>(mitgeliefert) |
| Stromausgang:              | IP T-Con (W) Einbauversion                                                                                                   |
| Akkutyp:                   | 1 x Lithium-Ion 22,2 V, 4400 mAh, 97,68 Wh                                                                                   |
| Akku:                      | Betriebsdauer bis zu 26h je nach verwendetem Programm<br>Ladedauer 3h                                                        |
| Lampenart:                 | LED-Lampe                                                                                                                    |
| LED-Typ:                   | 14 x 10 W 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)                                                                              |
| Blitzrate:                 | 0 - 20 Hz                                                                                                                    |
| Ausstattung:               | Frostfilter                                                                                                                  |
| DMX-Kanäle:                | 2; 3; 6-1; 6-2; 12                                                                                                           |
| DMX-Eingang:               | 3-pol XLR (M) Einbauversion IP                                                                                               |
| DMX-Ausgang:               | 3-pol XLR (W) Einbauversion IP                                                                                               |
| Kühlung:                   | Passive Konvektionskühlung                                                                                                   |
| Ansteuerung:               | DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung;<br>Master/Slave-Funktion; QuickDMX                                                       |
| Fixtures vorhanden für:    | LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief   |
| Projektion:                | Flimmerfrei                                                                                                                  |
| Trägerfrequenz:            | 2,4 GHz                                                                                                                      |
| Abstrahlwinkel:            | 15°                                                                                                                          |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 15°<br>27°<br>30°<br>60°                                                                                                     |
| Farbtemperatur:            | 2700K - 8000K einstellbar                                                                                                    |
| Gehäusefarbe:              | Schwarz                                                                                                                      |
| Aufnahmesystem:            | Doppelbügel                                                                                                                  |
| Displaytyp:                | LCD Display                                                                                                                  |
| Material:                  | Aluminiumguss                                                                                                                |
| Maße:                      | Breite: 31,7 cm<br>Tiefe: 22,7 cm<br>Höhe: 37,0 cm                                                                           |
| Gewicht:                   | 7,85 kg                                                                                                                      |
| Geräuschklassifizierung:   | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                                                                                               |
| Batterie:                  | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut                                                                         |

## Lieferumfang:

---

1 x Scheinwerfer  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x XLR Kabel  
3 x Frostfilter  
1 x Fernbedienung  
2 x Schrauben  
1 x Bedienungsanleitung