

## EUROLITE Theatre Spot 2000 Antihalo sw

Theaterscheinwerfer

Art.-Nr.: 41901053

GTIN: 4026397419610



**Listenpreis: 255.85 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Professioneller Theaterscheinwerfer mit Farbfilterrahmen und Schutzgitter
- Beeindruckende Lichtleistung
- Robuste Ausführung
- Einfacher Lampenwechsel
- Antihalo-Linse für Punktbestrahlung (Licht im Inneren des Kegels ist heller als am Rand)
- Fokus manuell
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10° - 42°
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Video- und Fotografie
- Geräuschloser Betrieb

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397419610

Gewicht: 9,65 kg

Länge: 0.50 m

Breite: 0.37 m

Höhe: 0.34 m

### Technische Daten:

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Stromversorgung:        | 230 V AC, 50 Hz                                     |
| Gesamtanschlusswert:    | Max. 2000 W                                         |
| Schutzklasse:           | SK I                                                |
| Passendes Leuchtmittel: | Max. 230 V/2000 W Kolben GY16                       |
| Stromanschluss:         | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H05SS-F              |
| Kabellänge:                     | Ca. 0,9 m                                    |
| Sockel/Fassung:                 | GY16                                         |
| Ausstattung:                    | Fokus manuell                                |
| Farberzeugung:                  | Über Farbfilter-Rahmen                       |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung                   |
| Ansteuerung:                    | Plug and play                                |
| Abstrahlwinkel:                 | 10° - 42°                                    |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 10 - 40°                                     |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 15 - 42°                                     |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                      |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel                                 |
| Material:                       | Metall; Aluminium                            |
| Maße:                           | Länge: 45 cm<br>Breite: 32 cm<br>Höhe: 40 cm |
| Gewicht:                        | 8,85 kg                                      |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)               |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 4 x Ø12mm                                    |
| Material:                       | Metall, 4 mm                                 |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 2 x Ø10mm                                    |
| Maschenweite:                   | 20 x 20 mm                                   |
| Material:                       | Metall, 0,5 mm                               |

## Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer  
 1 x Montagebügel  
 1 x Filterrahmen  
 1 x Bedienungsanleitung