

## EUROLITE PAR-56 Spot Short mit Kabel sil

PAR-56-Gehäuse mit Silikonkabel mit offenen Kabelenden

Art.-Nr.: 42000810

GTIN: 4026397357332



**Listenpreis: 28.44 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Hitzeisolierte Feststellschraube
- Feststellschraube mit innenliegender selbstsichernder Mutter gegen zu weites Herausdrehen gesichert
- 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen
- Kräftige Kabelzugentlastung
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Mit Montagebügel
- Für PAR 56
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397357332

Gewicht: 0,95 kg

Länge: 0.20 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.27 m

### Technische Daten:

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Stromversorgung:        | 230 V AC, 50 Hz                              |
| Gesamtanschlusswert:    | Max. 500 W                                   |
| Schutzklasse:           | SK I                                         |
| Passendes Leuchtmittel: | Max. 230 V/500 W PAR-56                      |
| Stromanschluss:         | Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden |
| Aufbau Kabel:           | 3 x 0,75 mm² H05SS-F                         |
| Kabellänge:             | Ca. 0,8 m                                    |

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Sockel/Fassung:                 | GX16d                                                       |
| Lampenart:                      | Frei bestückbar                                             |
| Farberzeugung:                  | Über Farbfilter-Rahmen                                      |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung                                  |
| Gehäusefarbe:                   | Silber                                                      |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel                                                |
| Material:                       | Aluminium                                                   |
| Aufnahme im Scheinwerfer:       | 21,4 cm x 21,8 cm                                           |
| Maße:                           | Länge: 26 cm<br>Breite: 23,5 cm<br>Höhe: 22 cm              |
| Gewicht:                        | 0,80 kg                                                     |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                              |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 2 x Ø13mm                                                   |
| Material:                       | Metall, 2 mm                                                |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 4 x Ø8mm                                                    |
| Form:                           | Achteckig                                                   |
| Maschenweite:                   | 10 x 10 mm                                                  |
| Material:                       | Aluminium, 0,6 mm                                           |
| Maße:                           | Länge: 21,5 cm<br>Breite: 21,5 cm<br>Durchmesser: Ø 17,1 cm |
| Material:                       | Stahl, 4 mm                                                 |

## Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer  
 1 x Filterrahmen  
 1 x Lampenklemmring  
 1 x Bedienungsanleitung