

EUROLITE Audience Blinder 4xPAR-36 sw

Audience Blinder für 4 PAR-36-120V/650W-Leuchtmittel

Art.-Nr.: 42103432

GTIN: 4026397579062



Listenpreis: 177.31 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Der etwas andere "Lichteffekt"

Bekannt von großen Open-Air-Konzerten und ausgerüstet mit 4 bzw. 8 Par 36 Lampen ist dieser Lichteffekt sowohl für den Bühnen- als auch für den Diskothekeneinsatz gedacht.

Im robusten Gehäuse befinden sich je nach Ausführung 4 bzw. 8 Lampen, die gemeinsam eingeschaltet werden und das Publikum für kurze Zeit so stark blenden, dass die Umgebung nicht mehr wahrgenommen werden kann.

Ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis macht diesen speziellen Lichteffekt auch für kleinere Diskotheken oder Mobil-Discos interessant.

Der Audience-Blinder kann sowohl stehend als auch hängend eingesetzt werden und verfügt über zwei stabile Feststellschrauben.

Weiterhin können die beiden Lampenreihen in unterschiedliche Richtungen gedreht werden, so dass hier eine breite Streuung ermöglicht wird.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397579062

Gewicht: 6,95 kg

Länge: 0.47 m

Breite: 0.13 m

Höhe: 0.53 m

Features:

- Jede Lampe ist einzeln auf eine innenliegende Lüsterklemme geführt, so dass sich leicht beliebige Lampenversionen verdrahten lassen
- Extreme und blitzschnelle Lichtentfaltung
- Horizontal verstellbare Lampenreihen eröffnen neue Möglichkeiten
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Verleiher
- Geräuschloser Betrieb

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	2600 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:	Ca. 0,9 m
Sockel/Fassung:	Kabel
Lampenart:	Halogenlampe
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Bauform:	PAR-36
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 47,5 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 51,5 cm
Gewicht:	6,50 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung