

EUROLITE LED STP-15 QCL Leiste

3in1-LED-Leiste mit RGBW-Beam-Effekten, Farbanimationen und Stroboskop

Art.-Nr.: 42103494

GTIN: 4026397710694



Features:

- 14 LEDs 5 W SMD 3535 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- 120 LEDs SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
- 180 LEDs SMD 5730 kaltweiß (CW)
- Farbmischung stufenlos; Lauflicht einstellbar; Farben voreingestellt; Dimmer elektronisch; Hintergrundfarben einstellbar; Farbanimationen mit zwei einstellbarer Farben
- Stroboskop-Effekt
- 7 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 38-42 voreingestellte Farben
- Im 9; 11; 17; 19 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10° Beam
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

Logistic

EAN / GTIN: 4026397710694

Gewicht: 4,48 kg

Länge: 1.05 m

Breite: 0.12 m

Höhe: 0.16 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	120 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	14 x 5 W SMD 3535 4in1 RGBW (homogene Farbmischung) 120 x SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung) 180 x SMD 5730 kaltweiß (CW)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	9; 11; 17; 19
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	10° Beam
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Beam 10° Ambient light 120°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	Beam 20°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Maße:	Länge: 100,0 cm Tiefe: 6,7 cm Höhe: 12,0 cm
Gewicht:	3,96 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Lieferumfang:

1 x Lichteffekt
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel