

EUROLITE LED KLS MOVE FX Kompakt-Lichtset AIR

Art.-Nr.: 42109920

Kompakte Leiste mit Spots, Derbys, Laser, Twinkle LEDs, 2 Moving Heads, AirW-Funkeinheit (2,4 GHz), Funkfernbedienung und



Beschreibung:

Mit diesem KLS-System erhält man eine komplette Lichtlösung für jede Party. Zwei Spots mit insgesamt zehn 10-Watt-LEDs in RGBW-Farbmischung sorgen für flächiges Licht. Ergänzt wird das System durch zwei Derby-Effekte, deren Strahlen in Rot, Grün, Blau und Weiß leuchten. Zusätzlich verfügen sie jeweils über zwei Reihen mit acht RGB-LEDs, die für Farbstimmungen, Lauflichter und Strobeeffekte eingesetzt werden können.

Im Zentrum befindet sich ein Sternenlaser, der zahlreiche rot und grün leuchtende, rotierende Punkte projiziert. Er entspricht der Laserklasse 2M, sodass in Deutschland kein Laserschutzbeauftragter oder Not-Aus-Schalter erforderlich ist (abweichende Regelungen in anderen Ländern möglich).

Unter der Bar sind zudem zwei Moving Spotlights angebracht. Diese sind jeweils mit einer 21-Watt-LED in Kaltweiß ausgestattet und lassen sich um 540° horizontal sowie 180° vertikal bewegen. Sie bieten sieben Gobos sowie sieben Farben plus Weiß für abwechslungsreiche Effekte.

Als Teil der Eurolite Air-Serie verfügt die KLS Move FX AIR über ein integriertes Funksystem. Dieses ermöglicht eine systemübergreifende Steuerung per Funkfernbedienung, drahtlose Master-Slave-Ansteuerung sowie den Einsatz eines optionalen drahtlosen Fußschalters. Alternativ kann das System auch über DMX gesteuert werden und bietet dafür vier verschiedene DMX-Modi.

Geliefert wird die Bar in einer praktischen Transporttasche. Sie kann flexibel auf einem Stativ oder hängend in einer Traverse eingesetzt werden.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397756616

Gewicht: 17,30 kg

Länge: 1.13 m

Breite: 0.57 m

Höhe: 0.18 m

Features:

- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
- Der Artikel wird mit praktischer Transporttasche ausgeliefert
- Integrierter AirW-Funktransceiver für drahtlosen Master/Slave-Betrieb
- Adaptives Frequenzhopping für störungsfreie Signalübertragung im 2,4-GHz-Band
- AirW: Reichweite von bis zu 70m
- 117 integrierte Showprogramme
- Mit Montagebügel
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Im 3; 26; 46; 45 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX; AirW; Funkfernsteuerung; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Funkfußschalter (optional)
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels

Laser

- Laserklasse 2M
 keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter im Kopf

Scheinwerfer

- 10 LEDs 15 W SMD 6065 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
2 Spots einzeln ansteuerbar
- Direkte Farbwahl für 20 voreingestellte Farben
- Mit einem Abstrahlwinkel von 18° spot

Lichteffekt

- 8 LEDs 2,2 W SMD 5054 R/G/B/W
2 Lichteffekte einzeln ansteuerbar
- Direkte Farbwahl für 8 voreingestellte Farben

Movinglight

- 2 LEDs 40 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
2 Movinglights einzeln ansteuerbar
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Fokus manuell; Goborad mit statischen Gobos; Farbrad
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt im Kopf

Fernbedienung

- Funkfernsteuerung: Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite

Twinkle-Effekt

- 28 LEDs 0,2 W SMD 3838 3in1 RGB

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	190 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion Bypass
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
Blitzrate:	1 - 30 Hz
DMX-Kanäle:	3; 26; 46; 45
DMX-Eingang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion

Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX; AirW; Funkfernsteuerung; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Funkfußschalter (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light´ J
Projektion:	Flimmerfrei
Reichweite:	AirW: bis zu 70m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
DMX-Ausfallmodus:	Hold; Blackout; Auto; Full on
Aufnahmesystem:	Rohr: 1x Ø 35mm 2x M8 Gewinde 2x Montagebügel
Displaytyp:	1 x mehrfarbiges OLED Display
Status LED:	DMX
USB-Anschluss:	Typ A
Maße:	Länge: 103 cm Breite: 13,3 cm Höhe: 45,2 cm
Gewicht:	15,70 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 3 m
Batterie:	1 x 12 V 23AE Alkali-Mangan
Reichweite:	Funkfernsteuerung: bis zu 30m bei Sichtweite
Trägerfrequenz:	433,92 MHz
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø10mm
Material:	Metall, lackiert
LED-Typ:	8 x 2,2 W SMD 5054 R/G/B/W
LED-Typ:	10 x 15 W SMD 6065 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Abstrahlwinkel:	18° spot
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Spot 18° mehrfarbig
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	Spot 36°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Spot rot (R) 1m: 2590 lx, 3m: 253,3 lx, 6m: 60,68 lx Spot grün (G) 1m: 5339 lx, 3m: 538,5 lx, 6m: 131,1 lx Spot blau (B) 1m: 739,4 lx, 3m: 79,93 lx, 6m: 19,55 lx Spot kaltweiß (CW) 1m: 5396 lx, 3m: 581,8 lx, 6m: 143 lx Spot alle 1m: 13093 lx, 3m: 1373 lx, 6m: 372,6 lx
LED-Typ:	2 x 40 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Max. Kippbewegung TILT:	180° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)

Ausstattung:	Fokus manuell; Goborad mit statischen Gobos; Farbrad
Farberzeugung:	Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen Außendurchmesser 11,9mm Shake-Effekt
Kühlung:	2 x Lüfter temperaturgeregelt im Kopf
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Spot kaltweiß (CW) 1m: 14407 lx, 3m: 1084 lx, 6m: 258 lx
Material:	Kunststoff
Laserklasse:	2M
Laserfarbe:	R/G
Lasermodule:	Rot (R) 100 mW 650nm Grün (G) 30 mW 532nm
Kühlung:	Lüfter im Kopf
LED-Typ:	28 x 0,2 W SMD 3838 3in1 RGB

Lieferumfang:

1 x Gerät
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Konformitätserklärung
 2 x Montagebügel
 1 x Fernbedienung
 1 x Tasche
 2 x Rändelschraube
 2 x Unterlegscheibe
 1 x Batterie