EUROLITE LED PARty Spot Silent RGB/WW

Kompakter Scheinwerfer mit 12 x 5-W-4in1 RGB/WW-LED und DMX

Art.-Nr.: 42110203

GTIN: 4026397722802

Features:

- 12 LEDs 5 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel Programme; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- 10 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 20 voreingestellte Farben
- Im 4; 6; 8 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX; IR-Fernbedienung (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Dekoration
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397722802
Gewicht: 0,68 kg
Länge: 0.15 m
Breite: 0.13 m
Höhe: 0.12 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	17 W

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker
Aufbau Kabel:	2 x 0,75 mm² H03VVH2-F
Kabellänge:	Ca. 1 m
Sicherung:	T 1 A Sicherung fix im Netzteil
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 5 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,5 - 16 Hz
DMX-Kanäle:	4; 6; 8
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX; IR-Fernbedienung (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	2000 Hz
Abstrahlwinkel:	12°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	12°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	30°
Farbtemperatur:	2700K
Farbwiedergabeindex (CRI):	83 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Kunststoff
Maße:	Länge: 9 cm Breite: 15,5 cm Höhe: 19 cm Durchmesser: Ø 12,5 cm
Gewicht:	0,60 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø13mm; 2 x Ø6mm
Material:	Metall, 1,5 mm

Lieferumfang:

1 x Lichteffekt
2 x Montagebügel
2 x Schrauben
2 x Unterlegscheibe
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.