

EUROLITE AKKU Mini PARTY RGBW Spot MK2

DMX-Scheinwerfer mit 12 x 1-W-LED in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß

Art.-Nr.: 42110205

GTIN: 4026397695489



Features:

- Kompaktes Design
 - Laden und Betrieb auch per USB-Powerbank möglich
 - Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
 - 3 LEDs 1 W SMD 8072 rot (R)
 - 3 LEDs 1 W SMD 8072 grün (G)
 - 3 LEDs 1 W SMD 8072 blau (B)
 - 3 LEDs 1 W SMD 8072 kaltweiß (CW)
 - Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch
 - Stroboskop-Effekt
 - Im 4; 6 CH DMX-Modus bedienbar
 - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
 - Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 7°
 - Mit Montagebügel
 - Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Dekoration
 - Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Montagebügel**
- Einfache Montage
 - Der Artikel wird zerlegt ausgeliefert

Logistic

EAN / GTIN: 4026397695489

Gewicht: 0,68 kg

Länge: 0,15 m

Breite: 0,13 m

Höhe: 0,12 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	5V DC
Gesamtanschlusswert:	5 W
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2600 mAh, 9,62 Wh
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	Je 3 x 1 W SMD 8072 rot (R) Je 3 x 1 W SMD 8072 grün (G) Je 3 x 1 W SMD 8072 blau (B) Je 3 x 1 W SMD 8072 kaltweiß (CW)
Blitzrate:	0,5 - 15 Hz
DMX-Kanäle:	4; 6
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave- Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; Light´J; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	15600 Hz
Abstrahlwinkel:	7°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	7°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	22°
Farbtemperatur:	7300K
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel
Displaytyp:	1 x einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Status LED:	Ladezustandsanzeige
Maße:	Breite: 15 cm Tiefe: 9 cm Höhe: 15 cm
Gewicht:	0,61 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Material:	Kunststoff hart
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Aufbau:	Einfache Montage
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10,7mm; 2 x Ø8mm
Material:	Metall

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Externes Netzteil
1 x USB-Kabel
1 x Fernbedienung
1 x Batterie
2 x Montagebügel
2 x Unterlegscheibe
2 x Rändelschraube