EUROLITE MD-2030 DMX Sicherheits-Drehmotor

DMX-steuerbarer Motor für Spiegelkugeln bis 50 cm, bis zu 5 U/min

Art.-Nr.: 50301503

GTIN: 4026397528855

Beschreibung:

Dieser DMX-steuerbare Spiegelkugelmotor kann Lasten bis zu 10 kg tragen. Dies entspricht einer Spiegelkugel mit etwa 50 cm Durchmesser inklusive 12-fachem Sicherheitsfaktor. Die Drehrichtung und Geschwindigkeit sind einstellbar und ermöglichen so ruhige oder auch rasantere Effekte. Diese kommen besonders gut zur Geltung, wenn Sie die Spiegelkugel zusätzlich mit einem Pin-Spot beleuchten.

Neben der Steuerung über DMX kann der Sicherheitsmotor auch im Standalone-Modus mit Hilfe der DIP-Schalter programmiert werden. Für größere Lichtinstallationen können Sie auch mehrere der Sicherheitsmotoren zusammenschalten und sie im Master-/Slave-Betrieb synchron betreiben - ganz bequem ohne externe Ansteuerung.

Der Motor verfügt über eine patentierte, mechanische Fallsicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Achse sowie die geforderte zweite Öse für die Befestigung der Sicherheitskette. Dadurch kann der Motor in Diskotheken und auf allen anderen öffentlichen Veranstaltungen betrieben werden. Geliefert wird der MD-2030 anschlussfertig über Netzleitung mit Schutzkontaktstecker.

Features:

- Die maximale Tragfähigkeit bezieht sich immer auf das tatsächliche Gewicht der Spiegelkugel inkl. Ketten und Befestigungsmaterial
- 2 Ketten und 4 Schnellverbinder müssen separat bestellt werden
- Der Motor muss immer mit einer zweiten, unabhängigen Aufhängung installiert werden
- Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Einrichtung durch einen Sachverständigen geprüft werden
- Rotationsgeschwindigkeit einstellbar; Rotationsrichtung einstellbar
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX

Logistic

EAN / GTIN: 4026397528855
Gewicht: 2,38 kg
Länge: 0.24 m
Breite: 0.16 m
Höhe: 0.15 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Passend für eine Spiegelkugel mit einem Durchmesser von bis zu 50 cm
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	13 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 0,9 m
Sicherung:	Geräteschutzschalter, 2,5 A
Drehzahl:	0 U/min - 5 U/min , 360 ° vorwärts/rückwärts
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Maximale Last:	10 kg
Max. Spiegelkugeldurchmesser:	50 cm (EUROLITE)
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø10mm; 4 x Ø5mm
Material:	Metall
Maße:	Breite: 23 cm Tiefe: 13 cm Höhe: 14 cm
Gewicht:	2,24 kg

Lieferumfang:

1 x Motor
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.