

EUROLITE LED Neon Flex 24V 5m WW Set

Flexibler Lichtschlauch mit 600 x warmweiß (WW)-LEDs, Netzteil & Fernbedienung, IP44, 2100 lm

Art.-Nr.: 50499901

GTIN: 4026397705157



Listenpreis: 53.43 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Extrem flexibler Lichtschlauch mit Silikonummantelung
- Leuchtet wie konventionelles Neonlicht
- Durchgehend helles, gleichmäßiges Lichtbild ohne sichtbare Lichtpunkte
- Betriebsfertiges Set inklusive Netzteil, Zuleitung und Befestigungsclips
- Nicht kürzbar oder erweiterbar
- Dimmbar
- 600 LEDs warmweiß (WW)
- Ansteuerbar über plug and play
- Einfache Montage
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Für den Außenbereich geeignet IP44
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Messe- und Ladenbau; Installation; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Wandmontage

Logistic

EAN / GTIN: 4026397705157

Gewicht: 0,93 kg

Länge: 0.18 m

Breite: 0.18 m

Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 24V DC

Gesamtanschlusswert: 21 W

Schutzart: IP44

Schutzklasse: SK III

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 2-pol Schraubsteckverbinder (M) IP
Kabellänge:	Ca. 1,6 m
Lampenart:	LED-Lampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar
LED-Typ:	600 x warmweiß (WW)
Lichtaustritt:	Oben 9 mm Unten 1,5 mm
Ansteuerung:	Plug and play
Aufbau:	Einfache Montage
Lichtfarbe:	Warmweiß WW <3300 K
Farbtemperatur:	2740K
Farbwiedergabeindex (CRI):	82 Ra
Lampen/Meter:	12 Stück
Leistung/Meter:	4,2 W
Lampen/Schlauch:	600 Stück
Lebensdauer:	30000 h
Lichtstrom:	2100 lm
Lichtstrom (Lumen) pro Meter:	420 lm/m
Gehäusefarbe:	Milchig
Maße:	Länge: 500 cm Breite: 1 cm Höhe: 1,6 cm
Gewicht:	0,85 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	SK II
Anschlüsse:	Ausgang: Schraubsteckklemme
Ausgang:	24 V DC; 1 A; 24 W
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	0,1 kg
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø3mm
Material:	Kunststoff
Farbe:	Milchig

Lieferumfang:

1 x Leuchtmittel
 1 x Externes Netzteil
 10 x Befestigungsclip
 1 x Schrauben
 1 x Bedienungsanleitung