EUROLITE LC-4 LED Strip RGB DMX Controller

3-Kanal-LED-Controller mit DMX-Interface für RGB-LEDs 12-24 V

Art.-Nr.: 50530595

GTIN: 4026397615203

Features:

- Kompakter LED-Controller zur Ansteuerung von RGB-LEDs (12-24 V) über DMX
- Wandelt Standard-DMX512-Signale in PWM-Signale z. B. für LED-Streifen
- 3 getrennte Steuerkanäle zur Farbmischung von roten, grünen und blauen LEDs
- Schraub-Steck-Klemmen zum Anschluss der LEDs und der Stromversorgung
- Robustes schwarzes Metallgehäuse
- Integrierte Showprogramme
- Im 4 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Messe- und Ladenbau; Installation; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb

Logistic

EAN / GTIN: 4026397615203
Gewicht: 0,16 kg
Länge: 0.11 m
Breite: 0.05 m
Höhe: 0.03 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	12/24V DC
Gesamtanschlusswert:	Max. 108 W 12 V DC Max. 216 W 24 V DC 36 W 12 V DC je Kanal 72 W 24 V DC je Kanal
Schutzklasse:	SK III
Ausgangsstrom:	Max. 3 x 3 A je Kanal

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Stromanschluss:	Über Schraubklemme
Stromausgang:	Schraubklemme
DMX-Kanäle:	4
DMX-Eingang:	Schraubklemme
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Maße:	Breite: 4,5 cm Tiefe: 10,9 cm Höhe: 2,7 cm
Gewicht:	0,15 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Lieferumfang:

1 x Controller
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.