# EUROLITE LED Strip RGBW 4-Kanal-DMX-Controller

4-Kanal-LED-Controller mit DMX-Interface für RGBW-LEDs 12-24 V

**Art.-Nr.: 50531100**

GTIN: 4026397637441

## Listenpreis: 53.43 €

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Kompakter LED-Controller zur Ansteuerung von RGBW-LEDs (12-24 V) über DMX
- Wandelt Standard-DMX512-Signale in PWM-Signale z. B. für LED-Streifen
- 4 getrennte Steuerkanäle zur Farbmischung von roten, grünen, blauen und weißen LEDs
- Zuschaltbarer Abschlusswiderstand
- Schraub-Steck-Klemmen zum Anschluss der LEDs und der Stromversorgung
- RJ45-Buchsen zur Reihenschaltung
- Robustes schwarzes Metallgehäuse
- Im 4 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Art-Net
- Der Artikel wird fertig zum Hinstellen ausgeliefert
- Einfache Montage
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Messe- und Ladenbau; Installation; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397637441
Gewicht: 0,33 kg
Länge: 0.18 m
Breite: 0.08 m
Höhe: 0.06 m

### Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 12/24V DC |
| Gesamtanschlusswert: | Max. 384 W 12 V DC<br>Max. 768 W 24 V DC<br>Max. 96 W 12 V DC je Kanal<br>Max. 192 W 24 V DC je Kanal |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Schutzklasse: | SK III |
| Ausgangsstrom: | Max. 4 x 8 A je Kanal |
| Stromanschluss: | Über Schraubklemme |
| Stromausgang: | Schraubklemme |
| DMX-Kanäle: | 4 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion<br>1 x RJ-45 (W) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion<br>RJ-45 (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; Art-Net |
| Aufbau: | Einfache Montage |
| Gehäusefarbe: | Schwarz matt |
| Material: | Metall |
| Maße: | Länge: 16,4 cm<br>Breite: 6,6 cm<br>Höhe: 3,8 cm |
| Gewicht: | 0,30 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Zusatzmaße: | Ø 0,3 cm |

## Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.