EUROLITE LED Strip RGBW 4-Kanal-DMX-Controller

4-Kanal-LED-Controller mit DMX-Interface für RGBW-LEDs 12-24 V

Art.-Nr.: 50531100

GTIN: 4026397637441

Features:

- Kompakter LED-Controller zur Ansteuerung von RGBW-LEDs (12-24 V) über DMX
- Wandelt Standard-DMX512-Signale in PWM-Signale z. B. für LED-Streifen
- 4 getrennte Steuerkanäle zur Farbmischung von roten, grünen, blauen und weißen LEDs
- Zuschaltbarer Abschlusswiderstand
- Schraub-Steck-Klemmen zum Anschluss der LEDs und der Stromversorgung
- RJ45-Buchsen zur Reihenschaltung
- Robustes schwarzes Metallgehäuse
- Im 4 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Art-Net
- Der Artikel wird fertig zum Hinstellen ausgeliefert
- Einfache Montage
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Messe- und Ladenbau; Installation; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb

Logistic

EAN / GTIN: 4026397637441
Gewicht: 0,33 kg
Länge: 0.18 m
Breite: 0.08 m
Höhe: 0.06 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	12/24V DC
Gesamtanschlusswert:	Max. 384 W 12 V DC Max. 768 W 24 V DC Max. 96 W 12 V DC je Kanal Max. 192 W 24 V DC je Kanal

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Schutzklasse:	SK III
Ausgangsstrom:	Max. 4 x 8 A je Kanal
Stromanschluss:	Über Schraubklemme
Stromausgang:	Schraubklemme
DMX-Kanäle:	4
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x RJ-45 (W) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion RJ-45 (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Art-Net
Aufbau:	Einfache Montage
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Material:	Metall
Maße:	Länge: 16,4 cm Breite: 6,6 cm Höhe: 3,8 cm
Gewicht:	0,30 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Zusatzmaße:	Ø 0,3 cm

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.