

EUROLITE LED MFX-3 Action Cube

Moving-Effekt mit 6 Lichtstrahlen und Moodlight-Strips an den Kanten

Art.-Nr.: 50944303

GTIN: 4026397576443



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Strahleneffekt mit 6 Linsen und 10-W-Quadcolor-LEDs in RGBW-Farben und 12 LED-Moodlight-Strips mit je 4 RGB-SMD-LEDs
- Kompaktes Leichtgewicht
- Mit Infinity-Funktion für endlose TILT-Bewegung
- Positionierung innerhalb 630° PAN und 200° TILT
- PAN-Winkel zwischen 630° und 540° umschaltbar
- Funktionen: Farbige Strahlen, LED-Moodlight-Strips, Auto-Modus, Farbvoreinstellungen, Farbwechsel, Master-/Slave-Funktion, interne Programme, stufenlose RGBW-Farbmischung
- Masterdimmer
- Strobe-Effekt mit 1-25 Blitzen pro Sekunde und mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Automatische Positionskorrektur
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig über Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- 48 LEDs 0,2 W SMD 2835 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
- 6 LEDs 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 630°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Strahlen-Effekt
- Im 14; 16 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 9°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397576443

Gewicht: 6,35 kg

Länge: 0.42 m

Breite: 0.34 m

Höhe: 0.27 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	75 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	48 x 0,2 W SMD 2835 3in1 RGB (homogene Farbmischung) 6 x 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	200° Positionierung plus endlos Auto- Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540°, 630° Positionierung Auto- Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0 - 25 Hz
DMX-Kanäle:	14; 16
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	9°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	9°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 25 cm Tiefe: 18 cm Höhe: 35 cm
Gewicht:	5,35 kg

Lieferumfang:

1 x Omega-Bügel