

EUROLITE LED BREAKDANCE Strahleneffekt

Spektakulärer RGBW-Lichteffekt mit 3 rotierenden Armen, Atmo-Effekt & endlosem PAN

Art.-Nr.: 50944324

GTIN: 4026397759020



Features:

- 3 dynamisch rotierende Arme mit RGBW-Beam-LEDs und RGB-Atmolicht
- Endlose PAN-Rotation der Basis und der einzelnen Arme
- 12 LEDs 10 W SMD 5050 4in1 RGBW
 LEDs einzeln ansteuerbar
- 117 LEDs 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
- Positionierung innerhalb 540° PAN,
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 1° Beam
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Master/Slave-Funktion
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter in der Base
- Dimmer elektronisch; Hintergrundfarben einstellbar; Rotationsrichtung einstellbar; Rotationsgeschwindigkeit einstellbar; Farbmakros
- Flimmerfrei
- Mit Omega-Bügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend
- Im 32; 73 CH DMX-Modus bedienbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397759020

Gewicht: 11,75 kg

Länge: 0.58 m

Breite: 0.57 m

Höhe: 0.31 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	150 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 10 W SMD 5050 4in1 RGBW 117 x 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) plus endlos
Blitzrate:	2 - 25 Hz
DMX-Kanäle:	32; 73
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter in der Base
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Master/Slave- Funktion
Fixtures vorhanden für:	GDTF (GrandMA3)
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	3000 Hz
DMX-Ausfallmodus:	Null-Wert; Hold
Abstrahlwinkel:	1° Beam
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Beam 1° einfarbig
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	Beam 2°
Lebensdauer:	20000 h
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Omega-Bügel
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Steuerelemente:	Netzschalter
Status LED:	DMX, Fault
USB-Anschluss:	Typ A
Tragegriff:	2 Stück
Transporthilfe:	4 x Gummifüße
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø11mm
Material:	Metall
Maße:	Breite: 49,67 cm Tiefe: 49,67 cm Höhe: 25,4 cm
Gewicht:	9,90 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)

Lieferumfang:

1 x Movinglight
1 x Netzkabel/Stromkabel
2 x Omega-Bügel
1 x Bedienungsanleitung