

## ANTARI DarkFX Spot 1750

PRO DMX-UV-Scheinwerfer mit 4 x 16-W-UV-LED, tiefe Wellenlänge (365 nm)

Art.-Nr.: 51100823

GTIN: 4719850658144



### Beschreibung:

Der Antari DarkFX Spot 1750 ist ein effizienter UV-LED-Spot mit hoher Leistung bei niedrigem Stromverbrauch. Er bietet eine Spitzen-Wellenlänge von 365 nm und eine Leistung von 19.080 mW bei voller Intensität und minimalem sichtbarem Licht. Das sorgt für umwerfend brillante Farben, wenn das Licht auf UV-reaktive Oberflächen trifft.

Das Gerät ist mit 4 x 16 W Hochleistungs-LEDs ausgestattet und bietet einen schmalen Abstrahlwinkel von 20° sowie eine flickerfreie Projektion. Zudem verfügt es über eine auf hohe UV-Belastung ausgelegte Spezialoptik, sollte jedoch nur im Innenbereich eingesetzt werden (IP20). Der verstellbare Bügel am Aluminiumgehäuse sorgt für vielfältige Montagemöglichkeiten.

Gesteuert wird der DarkFX Spot 1750 in einer von zwei Betriebsarten: Im DMX-Modus mit 2 Kanälen über die 5-poligen XLR-Anschlüsse oder im Standalone-Modus über das LCD-Display und die 4 Bedientasten. Die Stromversorgung erfolgt über die powerCON-Anschlüsse.

### Features:

- Minimales sichtbares Licht
- Hohe Leistung bei voller Intensität
- Spezialoptik ausgelegt für hohe UV-Belastung
- 4 LEDs 16 W high-power ultraviolett (UV)
- UV-Effekt
- Im 2 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut

### Logistic

EAN / GTIN: 4719850658144

Gewicht: 3,85 kg

Länge: 0.35 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.25 m

## Technische Daten:

|                             |                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                 |
| Gesamtanschlusswert:        | 72 W                                                                                                                   |
| Stromanschluss:             | Stromeinspeisung über PowerCON (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang:               | 1 x PowerCON (grau), Einbauversion                                                                                     |
| Lampenart:                  | LED-Lampe                                                                                                              |
| LED-Typ:                    | 4 x 16 W high-power ultraviolett (UV)                                                                                  |
| DMX-Kanäle:                 | 2                                                                                                                      |
| DMX-Eingang:                | 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                        |
| DMX-Ausgang:                | 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                        |
| Ansteuerung:                | Stand-alone; DMX                                                                                                       |
| Abstrahlwinkel:             | 20°                                                                                                                    |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 20°                                                                                                                    |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 44°                                                                                                                    |
| Wellenlänge:                | 365 nm                                                                                                                 |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz                                                                                                                |
| Markenverwendung:           | NEUTRIK Steckverbindung verbaut                                                                                        |
| Gewicht:                    | 3,26 kg                                                                                                                |

## Lieferumfang:

1 x Gerät  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Montagebügel  
2 x Rändelschraube  
4 x Unterlegscheibe