



Features:

- UV-Röhre mit Fassung, Netzleitung und Netzstecker
- Minimalgehäuse
- Hohe UV-Leuchtkraft
- Anlaufzeit ca. 3 min
- UV-Effekt
- Ansteuerbar über plug and play
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster

Logistic

EAN / GTIN: 4026397169171  
Gewicht: 0,83 kg  
Länge: 1.30 m  
Breite: 0.06 m  
Höhe: 0.04 m  
Sperrgut

Technische Daten:

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 230 V AC, 50 Hz                            |
| Gesamtanschlusswert: | 40 W                                       |
| Schutzklasse:        | SK II                                      |
| Stromanschluss:      | Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker |
| Aufbau Kabel:        | 2 x 0,75 mm² H03VVH2-F                     |
| Kabellänge:          | Ca. 1,6 m                                  |
| Sockel/Fassung:      | 2 x G-13                                   |
| Abstrahlwinkel:      | 270°                                       |
| Ansteuerung:         | Plug and play                              |

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Gehäusefarbe:                | Schwarz                                         |
| Material:                    | Aluminium; Kunststoff; Glas                     |
| Maße:                        | Länge: 124,5 cm<br>Breite: 3,5 cm<br>Höhe: 6 cm |
| Gewicht:                     | 0,67 kg                                         |
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0                                 |
| Sockel/Fassung:              | 2 x G-13                                        |
| Lampenart:                   | Leuchtstoffröhre                                |
| Farberzeugung:               | Ultraviolett (UV)                               |
| Anlaufzeit:                  | 180 s                                           |
| Bauform:                     | Röhre T8                                        |
| Brennstellung:               | P30 (Horizontal $\pm 30^\circ$ )                |
| Wellenlänge:                 | 365 nm                                          |

### Lieferumfang:

1 x Gerät  
 1 x Leuchtmittel  
 2 x Befestigungsmaterial  
 2 x Schrauben  
 1 x Bedienungsanleitung