



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Speziell für die Verwendung in Halogenleuchtensystemen (z. B. Rohr- und Schienensysteme, Einbauleuchten, Hängeleuchten, Tischleuchten)
- Entspricht der Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EC und der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG
- Kompakte Abmessungen
- Integrierte Kurzschluss- und Überlastschuttschaltung
- Integrierte Überhitzungsschuttschaltung
- Dimmbar mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer
- Der Transformator arbeitet mit Einschaltverzögerung (Softstart) und erzeugt nach dem Einschalten einen gleichmäßig ansteigenden Strom

Logistic

EAN / GTIN: 4026397237276
Gewicht: 0,08 kg
Länge: 0.14 m
Breite: 0.04 m
Höhe: 0.03 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Schraubklemme
Ausgang:	12 V DC; 20-60 W
Maße:	Breite: 13,1 cm Tiefe: 2,1 cm Höhe: 4,8 cm
Gewicht:	0,07 kg

Lieferumfang:
