MEANWELL LED-Netzteil 320W / 24V IP67 HLG-320H-24

LED-Schaltnetzteil IP67, 320 W / 24 V DC / 13,34 A

Art.-Nr.: 51405008

GTIN: 4026397704129

Features:

- Konstantspannung, Konstantstrom
- Speziell für LED-Beleuchtungsanwendungen mit höherem Leistungsbedarf
- Universaleingang
- Störarm gemäß EMV-Standard EN 61000-3-2 Class C
- Eingebauter PFC-Schaltkreis
- Überlastschutz durch Abschalten, Auto-Recovery
- Stabiles Metallgehäuse
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- MEANWELL Netzteil
- Für den Außenbereich geeignet IP67
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Logistic

EAN / GTIN: 4026397704129
Gewicht: 1,90 kg
Länge: 0.34 m
Breite: 0.13 m
Höhe: 0.06 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP67
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
Aufbau Kabel:	3 x 1 mm² H05RN-F; 2 x 2,08 mm² Stromkabel
Kabellänge:	Ca. 0,3 m
Stromausgang:	Offene Kabelenden

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Gehäusefarbe:	Silber
Schutzschaltung:	Überhitzung; Überlast; Überspannung; Kurzschluss
Ausgang:	24 V DC; 13,34 A; 320 W
Markenverwendung:	MEANWELL Netzteil
Material:	Aluminium
Maße:	Länge: 24,42 cm Breite: 6,8 cm Höhe: 3,88 cm
Gewicht:	1,80 kg

Lieferumfang:

1 x Externes Netzteil

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.