

EUROLITE NH-50 DMX Dunstnebelmaschine

Kompakte DMX-Dunstnebelmaschine mit WirelessDMX-Port & variablem Ausstoßwinkel

Art.-Nr.: 51701954

GTIN: 4026397739312



Features:

- Produziert feinen, transparenten Nebel ohne gleichzeitig den Raum zu vernebeln
- Ideal zur Inszenierung von Licht- und Laserstrahlen
- Vertikal verstellbarer Ausstoßwinkel zur optimalen Nebelverteilung
- Auto-Temperaturregelung
- Kurze Aufwärmzeit
- Ausstoßweite: Ca. 2,0 m
- Mit Füllstandsanzeige
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Herausnehmbarer, hinterleuchteter Tank
- Im 1 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Mit Montagebügel
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397739312

Gewicht: 3,87 kg

Länge: 0.33 m

Breite: 0.26 m

Höhe: 0.28 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: Ca. 500 W

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	5 x 20 mm, F 4 A Sicherung auswechselbar
Aufwärmzeit:	Ca. 1,5 min
Ausstoßvolumen:	Ca. 170 m³/min
Ausstoßweite:	Ca. 2,0 m
Ausstoßzeit:	- Dauerbetrieb
Tankinhalt:	1,3 l Nebelfluid auf Wasserbasis herausnehmbarer, hinterleuchteter Tank
Fluidverbrauch:	Faze-Modus ca. 5,7 ml/min
DMX-Kanäle:	1
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Funktionsprinzip:	Verdampfer-Nebelmaschine mit Luft-Kompressor
Displaytyp:	1 x einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Schutzschaltung:	Überhitzung
Material:	Metall, lackiert
Maße:	Länge: 30 cm Breite: 18,5 cm Höhe: 29,5 cm
Gewicht:	3,53 kg
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø10mm
Material:	Metall, lackiert

Lieferumfang:

1 x Gerät
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Behälter
 1 x Filter
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Montagebügel
 2 x Rändelschraube
 2 x Unterlegscheibe