

EUROLITE FSM-150 Nebelmaschine

Nebelmaschine mit variablem Ausstoßwinkel

Art.-Nr.: 51701967

GTIN: 4026397336917



Beschreibung:

Nebelwolken vom Feinsten!

Dass dem Einsatz von Nebel eine wichtige Rolle in der Unterhaltungsbranche zukommt, daran gibt es wohl keine Zweifel. Doch Nebelmaschine ist nicht gleich Nebelmaschine. Große Qualitätsunterschiede sind natürlich auch hier festzustellen. Wir bieten Ihnen mit der EUROLITE FSM-150 nun eine professionelle Maschine, die garantiert kein Fehlgriff ist und die in Ausführung, Verarbeitung und Leistung zu überzeugen weiß. In großen Diskotheken oder auf Bühnen kommen ihre Vorzüge am besten zu tragen. Sie besitzt einen besonders kräftigen Nebelausstoß mit einer Stoßweite von 4 Metern und einen automatischen Ausstoßstopp. Dieser verhindert ein ungewolltes Nachnebeln. Eine Besonderheit ist der variable Ausstoßwinkel. Bei der FSM-150 kann er um bis zu 70 Grad nach oben oder nach unten verstellt werden. So können Sie die Richtung des Nebels genau steuern und sehr zielgerichtet einsetzen. Probieren Sie es aus. Dieser zuverlässige Nebler lässt Sie nicht im Regen stehen!

Features:

- Nebelmaschine mit kräftigem Nebelausstoß
- Ausstoßwinkel um ca. 70° nach oben und 70° nach unten verstellbar
- Ansteuerung über beliebige An/Aus-Fernbedienung
- Fernbedienungsanschluss über 5-polige DIN-Buchse
- Ideal für große Diskotheken oder große Bühnen
- Mit Hängebügel zur hängenden Installation
- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Ausstoßweite: Ca. 4 m
- Große Tankkapazität
- Im 1 CH DMX-Modus bedienbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397336917

Gewicht: 13,80 kg

Länge: 0.66 m

Breite: 0.38 m

Höhe: 0.33 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1500 W
Aufwärmzeit:	Ca. 8 min
Ausstoßvolumen:	Ca. 900 m³/min
Ausstoßweite:	Ca. 4 m
Tankinhalt:	5 l
Fluidverbrauch:	Ca. 50 ml/min
DMX-Kanäle:	1
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512
Maße:	Breite: 35 cm Tiefe: 56 cm Höhe: 39 cm
Gewicht:	12,65 kg
DMX-Kanäle:	1
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Ausstoßweite:	4 m
Aufwärmzeit:	8 min.
Fluidverbrauch:	50 ml/min.
Ausstoßvolumen:	900 m³/min.
Tankinhalt:	5 l
Maße (L x B x H):	560 x 350 x 390 mm

Lieferumfang: