EUROLITE NH-110 Tour-Dunstnebelmaschine

Art.-Nr.: 51701989

GTIN: 4026397612622

Starke 1000-W-Dunstmaschine (DMX/manuelle Bedienung), fest im Case verbaut

Listenpreis: 653.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Integriert in stapelbarem Flightcase für hohe Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit und leichten Transport
- Produziert feinen, transparenten Nebel ohne gleichzeitig den Raum zu vernebeln
- Ideal zur Inszenierung von Licht- und Laserstrahlen
- Nebelmenge und Lüftergeschwindigkeit stufenlos per Drehregler einstellbar
- Instant-Stop-Funktion ermöglicht präzise Steuerung ohne Nachnebeln
- Auto-Temperaturregelung
- Fluidschlauch bequem per Schnellverbinder abnehmbar
- Kurze Aufwärmzeit
- Ausstoßweite: Ca. 3 m
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Herausnehmbarer Tank
- Im 2 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Der Artikel wird fertig zum Hinstellen ausgeliefert
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- 3 verchromte Case-Klappgriffe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397612622
Gewicht: 16,40 kg
Länge: 0.61 m
Breite: 0.50 m
Höhe: 0.38 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1100 W

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Kabellänge:	1,10 m
Sicherung:	Geräteschutzschalter, 8 A Sicherung rückstellbar
Aufwärmzeit:	Ca. 3 min
Ausstoßvolumen:	Ca. 170 m³/min
Ausstoßweite:	Ca. 3 m
Tankinhalt:	3,5 l Nebelfluid auf Wasserbasis herausnehmbarer Tank
Fluidverbrauch:	Ca. 15 ml/min
DMX-Kanäle:	2
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Fixtures vorhanden für:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Gehäusefarbe:	Schwarz
Funktionsprinzip:	Dunsterzeugung mit Kompressor
Heizelement:	1000 W
Displaytyp:	Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Schutzschaltung:	Fluidmangel; Überlast
Klappgriff:	3 Stück
Material:	Metall; Holz
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 39 cm Tiefe: 50 cm Höhe: 26,5 cm
Gewicht:	14,45 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Behälter
1 x Schlauch

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.