

EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO

Extrem leistungsstarker Bodennebler im Touringcase mit Ultraschalltechnik

Art.-Nr.: 51702062

GTIN: 4026397673197



Listenpreis: 2497.81 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Die WLF-2500 Bodennebelmaschine erzeugt gewaltige Mengen tiefliegenden Nebels für Bühnen- und Theaterproduktionen, Filmsets sowie große Clubs und Diskotheken. Die Maschine zerstäubt dazu Leitungswasser und herkömmliches Nebelfluid per Ultraschall. Feiner Bodennebel entsteht, ohne dass schädliches CO2 oder Trockeneis als kühlende Komponente benötigt wird. Dadurch sind die Betriebskosten gering und das Gerät ist umweltfreundlich und unbedenklich in der Nutzung.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397673197

Features:

- Das Wasser wird per Ultraschall zerstäubt und mit den Nebelfluidpartikeln vermischt
- Ultraschallzerstäuber abschaltbar für den Betrieb als reine Verdampfernebelmaschine
- Fest im Flightcase auf Rollen verbaut
- 2 flexible Nebelschläuche mit Schnellkupplungen
- Einstellbarer Timer mit Intervall, Dauer und Nebelmenge
- Sehr niedriger Fluidverbrauch
- Ablassvorrichtung für einfache Entleerung und Reinigung
- Für den besten Effekt das Nebelfluid Typ Eurolite DSA einsetzen
- Kurze Aufwärmzeit
- Ausstoßweite: Ca. 2,5 m
- Mit Füllstandsanzeige
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Herausnehmbarer Tank
- Große Tankkapazität
- Im 1 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über DMX; Funkfernsteuerung; Timer
- Einfarbiges LCD Display

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Stehend
- <p>EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (Maschine mit Case)
- Kurze Aufwärmzeit
- Ausstoßweite: Ca. 2,5 m
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Große Tankkapazität
- Im 1 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über DMX; Funkfernsteuerung; Timer
- Einfarbiges LCD Display
- <p>EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (Schläuche und Adapter)
- Adapter**
- Robuster Tragegriff

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	2500 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Aufwärmzeit:	Ca. 3 min
Ausstoßweite:	Ca. 2,5 m
Tankinhalt:	1,8 l Nebelfluid auf Wasserbasis herausnehmbarer Tank 18 l Wasser herausnehmbarer Tank
Fluidverbrauch:	Ca. 17 ml/min
DMX-Kanäle:	1
Ansteuerung:	DMX; Funkfernsteuerung; Timer
Trägerfrequenz:	433 MHz
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 61 cm Tiefe: 80 cm Höhe: 60 cm
Gewicht:	55,05 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (Maschine mit Case)

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	2500 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Aufwärmzeit:	Ca. 3 min
Ausstoßweite:	Ca. 2,5 m

Tankinhalt:	1,8 l Nebelfluid auf Wasserbasis 18 l Wasser
Fluidverbrauch:	Ca. 17 ml/min
DMX-Kanäle:	1
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Funkfernsteuerung; Timer
Trägerfrequenz:	433 MHz
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
Schutzschaltung:	Fluidmangel
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 61 cm Tiefe: 80 cm Höhe: 60 cm
Gewicht:	49,55 kg
Batterie:	12 V LR27 Alkali-Mangan eingebaut

EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (Schläuche und Adapter)

Gewicht:	4,50 kg
Gehäusefarbe:	Schwarz
Tragegriff:	1 Stück
Maße:	Länge: 32 cm Breite: 35 cm Tiefe: 19 cm
Gewicht:	1,83 kg
Farbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 300 cm Durchmesser: Ø 12 cm
Gewicht:	0,48 kg

Lieferumfang:

1 x EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (Maschine mit Case)

1 x Gerät
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Fernbedienung
 1 x Konformitätserklärung
 2 x Behälter
 2 x Filter
 1 x Batterie

1 x EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (Schläuche und Adapter)

2 x Adapter
 2 x Schlauch
 4 x Befestigungsmaterial