

EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO

Extrem leistungsstarker Bodennebler im Touringcase mit Ultraschalltechnik

Art.-Nr.: 51702062

GTIN: 4026397673197



Beschreibung:

Die WLF-2500 Bodennebelmaschine erzeugt gewaltige Mengen tiefliegenden Nebels für Bühnen- und Theaterproduktionen, Filmsets sowie große Clubs und Diskotheken. Die Maschine zerstäubt dazu Leitungswasser und herkömmliches Nebelfluid per Ultraschall. Feiner Bodennebel entsteht, ohne dass schädliches CO₂ oder Trockeneis als kühlende Komponente benötigt wird. Dadurch sind die Betriebskosten gering und das Gerät ist umweltfreundlich und unbedenklich in der Nutzung.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397673197

Features:

- Das Wasser wird per Ultraschall zerstäubt und mit den Nebelfluidpartikeln vermischt
- Ultraschallzerstäuber abschaltbar für den Betrieb als reine Verdampfernebelmaschine
- Fest im Flightcase auf Rollen verbaut
- 2 flexible Nebelschläuche mit Schnellkupplungen
- Einstellbarer Timer mit Intervall, Dauer und Nebelmenge
- Sehr niedriger Fluidverbrauch
- Ablassvorrichtung für einfache Entleerung und Reinigung
- Für den besten Effekt das Nebelfluid Typ Eurolite DSA einsetzen
- Kurze Aufwärmzeit
- Ausstoßweite: Ca. 2,5 m
- Mit Füllstandsanzeige
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Herausnehmbarer Tank
- Große Tankkapazität
- Im 1 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über DMX; Funkfernsteuerung; Timer
- Einfarbiges LCD Display

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Stehend
- <p>EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (Maschine mit Case)
- Kurze Aufwärmzeit
- Ausstoßweite: Ca. 2,5 m
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Große Tankkapazität
- Im 1 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über DMX; Funkfernsteuerung; Timer
- Einfarbiges LCD Display
- <p>EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (Schläuche und Adapter)
- Adapter**
- Robuster Tragegriff

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	2500 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Aufwärmzeit:	Ca. 3 min
Ausstoßweite:	Ca. 2,5 m
Tankinhalt:	1,8 l Nebelfluid auf Wasserbasis herausnehmbarer Tank 18 l Wasser herausnehmbarer Tank
Fluidverbrauch:	Ca. 17 ml/min
DMX-Kanäle:	1
Ansteuerung:	DMX; Funkfernsteuerung; Timer
Trägerfrequenz:	433 MHz
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 61 cm Tiefe: 80 cm Höhe: 60 cm
Gewicht:	55,05 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (Maschine mit Case)

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	2500 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Aufwärmzeit:	Ca. 3 min
Ausstoßweite:	Ca. 2,5 m

Tankinhalt:	1,8 l Nebelfluid auf Wasserbasis 18 l Wasser
Fluidverbrauch:	Ca. 17 ml/min
DMX-Kanäle:	1
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Funkfernsteuerung; Timer
Trägerfrequenz:	433 MHz
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
Schutzschaltung:	Fluidmangel
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 61 cm Tiefe: 80 cm Höhe: 60 cm
Gewicht:	49,55 kg
Batterie:	12 V LR27 Alkali-Mangan eingebaut

EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (Schläuche und Adapter)

Gewicht:	4,50 kg
Gehäusefarbe:	Schwarz
Tragegriff:	1 Stück
Maße:	Länge: 32 cm Breite: 35 cm Tiefe: 19 cm
Gewicht:	1,83 kg
Farbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 300 cm Durchmesser: Ø 12 cm
Gewicht:	0,48 kg

Lieferumfang:

1 x EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (Maschine mit Case)

1 x Gerät
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Fernbedienung
 1 x Konformitätserklärung
 2 x Behälter
 2 x Filter
 1 x Batterie

1 x EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (Schläuche und Adapter)

2 x Adapter
 2 x Schlauch
 4 x Befestigungsmaterial