

## EUROLITE PolarStar RGB Laser

Sternenlaser für bunte und weiße Sterneneffekte und LED Nordlichteffekt

Art.-Nr.: 51741069

GTIN: 4026397743647



**Listenpreis: 332.01 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- 1 LED 7 W SMD 8072 3in1 RGB
- Animationsrad rotierend
- Dimmer elektronisch
- Laser
- Laserklasse 2M <BR> keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
- 3 integrierte Showprogramme
- Im 8 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 23°
- Mit Montagebügel
- 3 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397743647

Gewicht: 1,85 kg

Länge: 0.30 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.14 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

|                            |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesamtanschlusswert:       | 20 W                                                                                                                                                                                                    |
| Schutzklasse:              | SK I                                                                                                                                                                                                    |
| Stromanschluss:            | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker                                                                                                   |
| Kabellänge:                | 1,4 m                                                                                                                                                                                                   |
| Sicherung:                 | 5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar                                                                                                                                                                |
| Lampenart:                 | LED-Lampe                                                                                                                                                                                               |
| LED-Typ:                   | 1 x 7 W SMD 8072 3in1 RGB                                                                                                                                                                               |
| Blitzrate:                 | 0,5 - 20 Hz                                                                                                                                                                                             |
| Ausstattung:               | Animationsrad rotierend                                                                                                                                                                                 |
| Laserklasse:               | 2M                                                                                                                                                                                                      |
| Laserfarbe:                | R/G/B                                                                                                                                                                                                   |
| Lasermodul:                | Rot (R) 650nm<br>Grün (G) 520nm<br>Blau (B) 450nm                                                                                                                                                       |
| DMX-Kanäle:                | 8                                                                                                                                                                                                       |
| DMX-Eingang:               | 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                                                             |
| DMX-Ausgang:               | 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                                                                             |
| Kühlung:                   | Passive Konvektionskühlung                                                                                                                                                                              |
| Ansteuerung:               | Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon;<br>Master/Slave-Funktion; DMX; QuickDMX über<br>USB (optional); W-DMX by Wireless Solution<br>über USB (optional); CRMX by LumenRadio über<br>USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für:    | Light Captain                                                                                                                                                                                           |
| Projektion:                | Flimmerfrei                                                                                                                                                                                             |
| PWM-Frequenz:              | 23500 Hz                                                                                                                                                                                                |
| DMX-Ausfallmodus:          | Hold; Blackout                                                                                                                                                                                          |
| Abstrahlwinkel:            | 23°                                                                                                                                                                                                     |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 23°                                                                                                                                                                                                     |
| Gehäusefarbe:              | Schwarz                                                                                                                                                                                                 |
| Aufnahmesystem:            | 3x Ø 10mm<br>Montagebügel                                                                                                                                                                               |
| Displaytyp:                | 3 stelliges 7-Segment-LED Display                                                                                                                                                                       |
| USB-Anschluss:             | Typ A                                                                                                                                                                                                   |
| Material:                  | Aluminium                                                                                                                                                                                               |
| Maße:                      | Breite: 24,0 cm<br>Tiefe: 20,5 cm<br>Höhe: 16,5 cm                                                                                                                                                      |
| Gewicht:                   | 1,62 kg                                                                                                                                                                                                 |
| Geräuschklassifizierung:   | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für<br>geräuschempfindliche Umgebungen)                                                                                                                      |
| Aufbau Kabel:              | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                                                                                                                                                                    |

## Lieferumfang:

---

- 1 x Lichteffect
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Bedienungsanleitung