

EUROLITE LED FE-1750 Hybrid Laserflower

4in1-LED-Effektscheinwerfer mit Derby, Washlight, Laser (2M) und Strobe

Art.-Nr.: 51741083

GTIN: 4026397642773



Features:

- 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
 - Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
 - Laser; UV-Effekt; Strahlen-Effekt; Flower-Effekt; Stroboskop-Effekt
 - 7 integrierte Showprogramme
 - Im 4; 13 CH DMX-Modus bedienbar
 - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
 - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 25°
 - Mit Montagebügel
 - Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Laser**
- Laserklasse 2M
 keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
- Scheinwerfer**
- 8 LEDs 4 W SMD 9080 4in1 RGB/UV (homogene Farbmischung)
 Spots einzeln ansteuerbar
- Lichteffekt**
- 6 LEDs 0,2 W SMD 5050 kaltweiß (CW)
 Lichteffekte einzeln ansteuerbar
- Stroboskop**
- 12 LEDs 3 W SMD 9080 6in1 RGBWA/UV
 Lichteffekte einzeln ansteuerbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397642773

Gewicht: 5,15 kg

Länge: 0.35 m

Breite: 0.34 m

Höhe: 0.28 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	60 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 0,5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
DMX-Kanäle:	4; 13
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; Colorchief
Abstrahlwinkel:	25°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	25°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 31,5 cm Tiefe: 19 cm Höhe: 33 cm
Gewicht:	4,60 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
LED-Typ:	6 x 0,2 W SMD 5050 kaltweiß (CW)
LED-Typ:	12 x 3 W SMD 9080 6in1 RGBWA/UV
Blitzrate:	0 - 20 Hz
Laserklasse:	2M
Laserfarbe:	R/G
Lasermodul:	Rot (R) 100 mW 650nm Grün (G) 50 mW 532nm
LED-Typ:	8 x 4 W SMD 9080 4in1 RGB/UV (homogene Farbmischung)

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Fernbedienung