

EUROLITE LED KLS Laser Bar Next FX-Lichtset

Bar mit lichtstarken Spots, UV-Strobe-LEDs, Laser (RG 2M), QuickDMX-Buchse und Transporttasche

Art.-Nr.: 51741094

GTIN: 4026397684681



Listenpreis: 593.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
 - 2 rotierende Derbys für Spiegelkugelleffekte
 - Kompaktes Leichtgewicht
 - Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und TV-Zapfen für Stativmontage
 - Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
 - Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Programmwahl
 - 26 integrierte Showprogramme
 - Im 6; 8; 11; 21; 25; 29 CH DMX-Modus bedienbar
 - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
 - Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; QuickDMX über USB (optional); Funkfußschalter (optional)
 - TV-Zapfen
 - Mit Montagebügel
 - 3 stelliges 7-Segment-LED Display
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
 - Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ
- Laser**
- Laser
 - Laserklasse 2M
 keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
- Scheinwerfer**
- 3 LEDs 4 W SMD 9080 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
4 Spots einzeln ansteuerbar
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 7° spot

Logistic

EAN / GTIN: 4026397684681

Gewicht: 11,90 kg

Länge: 1.12 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.51 m

Lichteffekt

- 4 LEDs 3 W SMD 8072 R/G/B/WW
 Lichteffekte einzeln ansteuerbar
- Strahlen-Effekt; Fächer-Effekt; Flower-Effekt

Leiste

- 4 LEDs 1,5 W SMD 8072 ultraviolett (UV)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- UV-Effekt; Stroboskop-Effekt

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	90 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	3 m
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
DMX-Kanäle:	6; 8; 11; 21; 25; 29
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; QuickDMX über USB (optional); Funkfußschalter (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm 2x Montagebügel
Displaytyp:	3 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 111 cm Tiefe: 15 cm Höhe: 41 cm
Gewicht:	10,50 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Batterie:	Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Laserklasse:	2M
Laserfarbe:	R/G
Lasermodul:	Rot (R) 100 mW 650nm Grün (G) 30 mW 532nm
LED-Typ:	4 x 3 W SMD 8072 R/G/B/WW
LED-Typ:	3 x 4 W SMD 9080 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
Abstrahlwinkel:	7° spot
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Spot 7°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	Spot 20°

LED-Typ:	4 x 1,5 W SMD 8072 ultraviolett (UV)
Blitzrate:	0 - 30 Hz

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Tasche
1 x Konformitätserklärung
1 x Fernbedienung
2 x Montagebügel
2 x Rändelschraube
2 x Unterlegscheibe
1 x Abschlussstecker Strom