

## EUROLITE LED KLS Laser Bar FX AIR

Art.-Nr.: 51741099

Bar mit 2 Spots, 2 Derbys, Show-Laser, Twinkle-Effekt, AirW-Funkeinheit (2,4 GHz) und Funkfernbedienung GTIN: 4026397740141



### Features:

- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
- Integrierter AirW-Funktransceiver für drahtlosen Master/Slave-Betrieb
- Adaptives Frequenzhopping für störungsfreie Signalübertragung im 2,4-GHz-Band
- 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
- 2 rotierende Derbys für Spiegelkugelleffekte
- Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Programmwahl; Farbwechsel Programme; Farbüberblendung Programme; Lauflicht Programme; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar
- Spot-Effekt; Laser; Strahlen-Effekt; Stroboskop-Effekt; Twinkle-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl
- Im 3; 8; 11; 24; 27 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; AirW; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; Funkfernsteuerung; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMx by LumenRadio über USB (optional); Funkfußschalter (optional)
- Flimmerfrei
- AirW: Reichweite von bis zu 70m
- Der Artikel wird mit praktischer Transporttasche ausgeliefert
- Mit Montagebügel
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397740141

Gewicht: 9,20 kg

Länge: 1.15 m

Breite: 0.16 m

Höhe: 0.42 m

#### Laser

- Laserklasse 2M <BR> keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich

#### Scheinwerfer

- 3 LEDs 8 W high-power 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)<BR>2 Spots einzeln ansteuerbar
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12° spot

#### Lichteffekt

- 4 LEDs 3 W high-power R/G/B/W
- 14 LEDs 0,2 W SMD 3535 3in1 RGB (homogene Farbmischung)<BR>2 Spots einzeln ansteuerbar

#### Fernbedienung

- Reichweite von bis zu 30m

### Technische Daten:

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>AC                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gesamtanschlusswert:            | 65 W                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schutzklasse:                   | SK I                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                                                                                                                             |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 1,0 mm² H05VV-F                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kabellänge:                     | 3 m                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stromausgang:                   | 1 x P-Con (grau), Einbauversion Bypass                                                                                                                                                                                                                          |
| Sicherung:                      | 5 x 20 mm, T 1,6 A Sicherung auswechselbar<br>T 5 A Sicherung fix (z.B. auf Platine) verbaut                                                                                                                                                                    |
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DMX-Kanäle:                     | 3; 8; 11; 24; 27                                                                                                                                                                                                                                                |
| DMX-Eingang:                    | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion<br>1 x USB, Typ A                                                                                                                                                                                                               |
| DMX-Ausgang:                    | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Bypass                                                                                                                                                                                                                          |
| Kühlung:                        | 3 x Lüfter                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; DMX; AirW; Musiksteuerung über<br>Mikrofon; Master/Slave-Funktion;<br>Funkfernsteuerung; QuickDMX über USB<br>(optional); W-DMX by Wireless Solution über<br>USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB<br>(optional); Funkfußschalter (optional) |
| Fixtures vorhanden für:         | Light Captain; Colorchief                                                                                                                                                                                                                                       |
| Projektion:                     | Flimmerfrei                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reichweite:                     | AirW: bis zu 70m                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trägerfrequenz:                 | 2,4 GHz                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DMX-Ausfallmodus:               | Blackout; Hold; Full on; Auto                                                                                                                                                                                                                                   |
| Farbtemperatur:                 | 3100K; 5300K                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz matt                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aufnahmesystem:                 | Rohr: Ø 35mm<br>2x Montagebügel                                                                                                                                                                                                                                 |
| Displaytyp:                     | Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display                                                                                                                                                                                                                   |
| USB-Anschluss:                  | 1 x Typ A                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 2 x Ø6mm                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Markenverwendung:           | SEETRONIC Steckverbindung verbaut                                                  |
| Material:                   | Metall, lackiert                                                                   |
| Maße:                       | Länge: 103 cm<br>Tiefe: 8,2 cm<br>Höhe: 33,6 cm                                    |
| Gewicht:                    | 8,10 kg                                                                            |
| Geräuschklassifizierung:    | Klasse 2 (leichte Geräusche)                                                       |
| Batterie:                   | 1 x 12 V 23AE Alkali-Mangan eingebaut                                              |
| Reichweite:                 | Bis zu 30m                                                                         |
| Trägerfrequenz:             | 433,92 MHz                                                                         |
| Laserklasse:                | 2M                                                                                 |
| Laserfarbe:                 | R/G                                                                                |
| Lasermodule:                | Rot (R) 100 mW 650nm<br>Grün (G) 30 mW 532nm                                       |
| LED-Typ:                    | 4 x 3 W high-power R/G/B/W<br>14 x 0,2 W SMD 3535 3in1 RGB (homogene Farbmischung) |
| LED-Typ:                    | 3 x 8 W high-power 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)                             |
| Abstrahlwinkel:             | 12° spot                                                                           |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | Spot 12° mehrfarbig                                                                |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | Spot 30°                                                                           |

## Lieferumfang:

1 x Gerät  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Konformitätserklärung  
 1 x Fernbedienung  
 2 x Rändelschraube  
 2 x Montagebügel  
 2 x Unterlegscheibe  
 1 x Tasche  
 1 x Batterie