LASERWORLD CS-12.000RGB FX MK2

Reines Diodenlaser-System

Art.-Nr.: 51743238

GTIN: 7640144996031









Features:

- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; ILDA; Master/Slave-Funktion
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

Logistic

EAN / GTIN: 7640144996031

Gewicht: 8,90 kg

Länge: 0.45 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.26 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	200 W
Schutzart:	IP4X
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Laserklasse:	4
Laserfarbe:	R/G/B
Lasermodul:	Rot (R) 2600 mW 638nm Grün (G) 2900 mW 520nm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	Blau (B) 5500 mW 450nm
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; ILDA; Master/Slave-Funktion
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 28,5 cm Breite: 18 cm Höhe: 19 cm
Gewicht:	7,80 kg

Lieferumfang:

1 x Laser
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Interlock
1 x Schlüssel

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.