

EUROLITE LED TMH-W63 Moving-Head Zoom Wash

Washlight mit 7 x 9-W-LEDs, 4in1 RGBW-Farbmischung und motorischem Zoom

Art.-Nr.: 51785885

GTIN: 4026397672695



Listenpreis: 355.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 7 LEDs 9 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 195° TILT
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch
- Bewegungsmakros einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Im 15 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 6° - 29°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Gummifüße
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; stehend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397672695

Gewicht: 4,75 kg

Länge: 0.27 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.34 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 100 W

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	7 x 9 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	195° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Blitzrate:	2,5 - 18 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	15
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light´J; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	2900 Hz
Abstrahlwinkel:	6° - 29°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	6 - 18°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	11 - 29°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng rot (R) 1m: 7863 lx, 3m: 1074 lx, 6m: 269 lx Eng grün (G) 1m: 15691 lx, 3m: 2179 lx, 6m: 549 lx Eng blau (B) 1m: 2497 lx, 3m: 406 lx, 6m: 103 lx Eng kaltweiß (CW) 1m: 17115 lx, 3m: 2398 lx, 6m: 605 lx Eng alle 1m: 40258 lx, 3m: 5714 lx, 6m: 1432 lx Weit rot (R) 1m: 1586 lx, 3m: 187 lx, 6m: 49 lx Weit grün (G) 1m: 3083 lx, 3m: 385 lx, 6m: 101 lx Weit blau (B) 1m: 568 lx, 3m: 73 lx, 6m: 20 lx Weit kaltweiß (CW) 1m: 3372 lx, 3m: 407 lx, 6m: 106 lx Weit alle 1m: 8103 lx, 3m: 994 lx, 6m: 257 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Transporthilfe:	GummifüÙe
MaÙe:	Breite: 21,0 cm Tiefe: 16,0 cm Höhe: 29,5 cm
Gewicht:	4,15 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

Lieferumfang:

1 x Movinglight
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Omega-Bügel
1 x Fangseilöse