

EUROLITE LED TMH-61 Hypno Moving-Head Beam

Beam mit 4 Hypno-Ringen und 60-W-COB-LED in RGBW-Farben

Art.-Nr.: 51785896

GTIN: 4026397592924



Features:

- Beam-Effekt mit 60-W-COB-LED in RGBW-Farben und 4 LED-Hypno-Ringen mit insgesamt 88 RGB-SMD-LEDs
- Kompaktes Leichtgewicht
- 12, 27 oder 29 DMX-Kanäle wählbar
- Stufenlose RGBW-Farbmischung, Farbvoreinstellungen und Farbwechsel
- Masterdimmer
- Strobe-Effekt mit 1-25 Blitzen pro Sekunde und mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Interne Programme
- LED-Hypno-Ringe mit stufenloser RGB-Farbmischung - jede Farbe und jeder Ring kann einzeln angesteuert werden, voreingestellte Farben und Farbwechsel
- Automatische Positionskorrektur
- Positionierung innerhalb 630° PAN und 210° TILT
- PAN-Winkel zwischen 630° und 540° umschaltbar
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon; Empfindlichkeit einstellbar
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig über Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Beam-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2,5°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397592924

Gewicht: 6,25 kg

Länge: 0.44 m

Breite: 0.28 m

Höhe: 0.35 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	80 W
Lampenart:	LED-Lampe
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Fixtures vorhanden für:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	2,5°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	2,5°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 24,5 cm Tiefe: 16,5 cm Höhe: 35 cm
Gewicht:	5,40 kg
DMX-Kanäle:	12/27/29
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Blitzrate:	25 Hz
LED-Anzahl:	1 x COB + 88 x SMD
LED-Typ:	60-W-COB, RGBW + RGB-SMD
Max. Schwenkbewegung (PAN):	630°
Max. Kippbewegung (TILT):	210°
Maße (L x B x H):	165 x 245 x 350 mm

Lieferumfang: