

EUROLITE LED TMH-X Bar 5 Moving-Head Beam

Eng abstrahlende LED-Moving-Bar mit 5 RGBW-LEDs (je 15 W) und endlosem TILT

Art.-Nr.: 51785905

GTIN: 4026397613902



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Moving Beam-Bar ausgestattet mit fünf 15-W-COB-LEDs mit RGBW-Farben
- Jede LED kann einzeln angesteuert werden
- Enger Abstrahlwinkel
- Mit Infinity-Funktion für endlose TILT-Bewegung
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 360° TILT
- Automatische Positionskorrektur für PAN
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Farbige Strahlen in Rot, Grün, Blau und Weiß
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Farbpresets
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Interne Programme
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Dimmer
- Control-Board mit LCD und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- P-Con-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 5 LEDs 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Fächer-Effekt
- Im 16; 32 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei

Logistic

EAN / GTIN: 4026397613902

Gewicht: 10,00 kg

Länge: 0.48 m

Breite: 0.39 m

Höhe: 0.27 m

- Mit einem Abstrahlwinkel von 3°
- Mehrfarbiges LCD Display

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	100 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	5 x 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	360° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) plus endlos
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0 - 18 Hz
DMX-Kanäle:	16; 32
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	3°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	3°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	7°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Rot (R) 3m: 1646 lx, 6m: 532 lx Grün (G) 3m: 4112 lx, 6m: 1249 lx Blau (B) 3m: 1120 lx, 6m: 345 lx Kaltweiß (CW) 3m: 6739 lx, 6m: 2089 lx Alle 3m: 10763 lx, 6m: 3175 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Maße:	Breite: 43 cm Tiefe: 19,5 cm Höhe: 30 cm
Gewicht:	8,90 kg

Lieferumfang:

1 x Movinglight
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
2 x Omega-Bügel