

EUROLITE LED TMH-X4 Moving-Head Wash Zoom

Washlight mit 19 x 15-W-LEDs, 4in1 RGBW-Farbmischung und motorischem Zoom

Art.-Nr.: 51785915

GTIN: 4026397664591



Features:

- 19 LEDs 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
3 Segmente einzeln ansteuerbar
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 270° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Im 16; 24 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt im Kopf; Lüfter in der Base
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 1° - 40°
- Mehrfarbiges LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397664591

Gewicht: 9,40 kg

Länge: 0.45 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.40 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	225 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	19 x 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	270° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	1,5 - 25 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	16; 24
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt im Kopf Lüfter in der Base
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	4400 Hz
Abstrahlwinkel:	1° - 40°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	1 - 25°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	8 - 40°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng rot (R) 3m: 2779 lx, 6m: 763 lx Eng grün (G) 3m: 7893 lx, 6m: 1841 lx Eng blau (B) 3m: 1468 lx, 6m: 390 lx Eng kaltweiß (CW) 3m: 9558 lx, 6m: 2468 lx Eng alle 3m: 19553 lx, 6m: 5001 lx Weit rot (R) 3m: 272 lx, 6m: 73 lx Weit grün (G) 3m: 583 lx, 6m: 160 lx Weit blau (B) 3m: 117 lx, 6m: 34 lx Weit kaltweiß (CW) 3m: 740 lx, 6m: 211 lx Weit alle 3m: 1568 lx, 6m: 439 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Maße:	Breite: 30,5 cm

Tiefe: 20,0 cm

Höhe: 40,0 cm

Gewicht: 8,62 kg

Geräuschklassifizierung: Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)

Photobiologische Sicherheit: Risiko Gruppe 0

Lieferumfang:

1 x Movinglight

1 x Bedienungsanleitung

1 x Netzkabel/Stromkabel

2 x Omega-Bügel