

## EUROLITE LED TMH-H240 Beam/Wash/Flowereffekt

Hybrid-Moving-Head mit RGBW-LEDs, Zoom, Makros, Mustern und Farbtemperaturvoreinstellungen

Art.-Nr.: 51785925

GTIN: 4026397710779



### Features:

- 3in1-Moving-Head-Beam, Wash und Flowereffekt in einem Gerät
- 6 LEDs 40 W 4in1 RGBW (homogene Farbmischung) <BR> LEDs einzeln ansteuerbar
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 240° TILT
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 360°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch; Linsenrotation
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel; Farben voreingestellt; Muster voreingestellt; Hintergrundfarben einstellbar; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt; Fächer-Effekt; Flower-Effekt; Strahlen-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Im 16; 21; 24; 32; 56 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2° - 40°
- Mit Omega-Bügel
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Bühne
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397710779

Gewicht: 6,60 kg

Länge: 0.31 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.42 m

## Technische Daten:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Gesamtanschlusswert:            | 190 W   |
| Schutzklasse:                   | SK I  |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)   |
| Stromausgang:                   | P-Con (grau), Einbauversion   |
| Sicherung:                      | 5 x 20 mm, T 3 A  |
| Lampenart:                      | LED-Lampe   |
| LED-Typ:                        | 6 x 40 W 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)  |
| Max. Kippbewegung TILT:         | 240° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)   |
| Max. Schwenkbewegung PAN:       | 540°, 360° exakte Positionierung (16-Bit-<br>Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)  |
| Blitzrate:                      | 1 - 20 Hz   |
| Ausstattung:                    | Zoom motorisch; Linsenrotation  |
| DMX-Kanäle:                     | 16; 21; 24; 32; 56  |
| DMX-Eingang:                    | 3-pol XLR (M) Einbauversion   |
| DMX-Ausgang:                    | 3-pol XLR (W) Einbauversion   |
| Kühlung:                        | Lüfter temperaturgeregelt   |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon;<br>DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by<br>Wireless Solution über USB (optional); CRMX by<br>LumenRadio über USB (optional); Master/Slave-<br>Funktion  |
| Fixtures vorhanden für:         | Light Captain; EASY SHOW 3; Light´J   |
| Projektion:                     | Flimmerfrei   |
| PWM-Frequenz:                   | 2900 Hz   |
| Abstrahlwinkel:                 | 2° - 40°  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 2 - 25°   |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 8 - 40°   |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Eng rot (R) 1m: 11423 lx, 3m: 5703 lx, 6m: 1423<br>lx<br>Eng grün (G) 1m: 28573 lx, 3m: 11882 lx, 6m:<br>2992 lx<br>Eng blau (B) 1m: 3089 lx, 3m: 1835 lx, 6m: 513 lx<br>Eng kaltweiß (CW) 1m: 35392 lx, 3m: 15489 lx,<br>6m: 3899 lx<br>Eng alle 1m: 67721 lx, 3m: 30843 lx, 6m: 7807 lx |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz   |
| Aufnahmesystem:                 | 2x Omega-Bügel  |
| Displaytyp:                     | LCD Display   |
| Maße:                           | Breite: 26 cm<br>Tiefe: 18 cm<br>Höhe: 33 cm  |
| Gewicht:                        | 6,10 kg   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)         |
| Spezialprodukt:          | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck:        | Beleuchtung für Show-Effekte                       |

### **Lieferumfang:**

---

1 x Movinglight  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
2 x Omega-Bügel  
1 x XLR Kabel