

EUROLITE LED TMH-W375 Matrix Moving-Head Wash Zoom

Art.-Nr.: 51785931

Matrix-Moving-Head mit RGBW-LEDs, Pixelansteuerung & Makros für Animationen, Buchstaben und Zahlen

GTIN: 4026397750133



Listenpreis: 712.81 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Die quadratische Anordnung der LEDs bei diesem Moving Head erfüllt einen klaren Zweck: Sie ermöglicht die Darstellung von Zahlen, Buchstaben, Mustern und Animationen. Die Steuerung kann entweder über die direkte Ansteuerung einzelner Pixel erfolgen oder, mit reduziertem DMX-Kanalbedarf, über integrierte Makros.

Zusätzlich verfügt der Scheinwerfer über einen Zoombereich von 2° bis 42° sowie eine RGBW-Farbmischung. Ob der Bandname im Bühnenhintergrund oder ein Countdown für Silvester dargestellt werden soll: Mit diesem Gerät lassen sich vielfältige visuelle Effekte realisieren.

Features:

- 25 LEDs 15 W SMD 5060 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 215° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch
- Dimmer elektronisch; Weißabgleich; Farbmakros einstellbar; Muster animiert; Hintergrundfarben einstellbar; Farbüberblendung; Farbmischung stufenlos
- Wash-Effekt; Matrix-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter im Kopf
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung; Master/Slave-Funktion; DMX; RDM; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2° - 42°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397750133

Gewicht: 11,25 kg

Länge: 0.39 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.57 m

- Mit Omega-Bügel
- Mehrfarbiges LCD Display
- 2 robuste Tragegriffe
- 4 x Gummifüße
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 4 Geräten
- Im 11; 22; 109; 122 CH DMX-Modus bedienbar
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	350 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	25 x 15 W SMD 5060 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	215° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0,5 - 17 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	11; 22; 109; 122
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	2 x Lüfter im Kopf
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung; Master/Slave- Funktion; DMX; RDM; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	3700 Hz
DMX-Ausfallmodus:	Hold; Null-Wert
Abstrahlwinkel:	2° - 42°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	2 - 26°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	8 - 42°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng rot (R) 1m: 23482 lx, 3m: 5325 lx, 6m: 1516 lx Eng grün (G) 1m: 52510 lx, 3m: 12247 lx, 6m: 3458 lx Eng blau (B) 1m: 9390 lx, 3m: 2326 lx, 6m: 657 lx

Eng kaltweiß (CW) 1m: 69828 lx, 3m: 16074 lx,
6m: 4560 lx

Eng alle 1m: 132161 lx, 3m: 30789 lx, 6m: 8704
lx

Weit rot (R) 1m: 3644 lx, 3m: 456 lx, 6m: 124 lx

Weit grün (G) 1m: 8216 lx, 3m: 1048 lx, 6m: 288
lx

Weit blau (B) 1m: 1513 lx, 3m: 186 lx, 6m: 51 lx

Weit kaltweiß (CW) 1m: 10873 lx, 3m: 1330 lx,
6m: 368 lx

Weit alle 1m: 20729 lx, 3m: 2577 lx, 6m: 710 lx

Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Omega-Bügel
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Steuerelemente:	Netzschalter
Status LED:	DMX, Fault
USB-Anschluss:	Typ A
Tragegriff:	2 Stück
Transporthilfe:	4 x Gummifüße
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø10mm
Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 30,3 cm Tiefe: 23,5 cm Höhe: 41,6 cm
Gewicht:	9,70 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

Lieferumfang:

1 x Movinglight
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
2 x Omega-Bügel
1 x Fangseilöse