

## EUROLITE LED TMH-16 Moving-Head Zoom Wash

Kompaktes Washlight mit 10-W-RGBW-LEDs und großem Zoombereich

Art.-Nr.: 51785978

GTIN: 4026397585445



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Ausgestattet mit sechs 10-W-4in1-LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- Kompaktes Leichtgewicht
- Funktionen: Stufenlose RGBW-Farbmischung, Farbvoreinstellungen, internes Programm, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Dimmer, Musiksteuerung, Master/Slave-Betrieb
- Motorischer Zoom mit 2-57° Abstrahlwinkel
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 190° TILT
- PAN-Winkel zwischen 540° und 360° umschaltbar
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Automatische Positionskorrektur
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Control-Board mit LCD zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- Schaltenteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- P-Con-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 6 LEDs 10 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 360°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch
- Im 15 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2° - 57°

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397585445

Gewicht: 6,55 kg

Länge: 0.32 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.39 m

## Technische Daten:

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gesamtanschlusswert:            | 80 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stromausgang:                   | 1 x P-Con (grau), Einbauversion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LED-Typ:                        | 6 x 10 W high-power 4in1 RGBW (homogene<br>Farbmischung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Max. Kippbewegung TILT:         | 190° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Max. Schwenkbewegung PAN:       | 540°, 360° exakte Positionierung (16-Bit-<br>Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Blitzrate:                      | 0 - 18 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ausstattung:                    | Zoom motorisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DMX-Kanäle:                     | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DMX-Eingang:                    | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DMX-Ausgang:                    | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kühlung:                        | Lüfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ansteuerung:                    | DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über<br>Mikrofon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fixtures vorhanden für:         | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Projektion:                     | Flimmerfrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Abstrahlwinkel:                 | 2° - 57°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 2 - 31°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 7 - 57°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Eng rot (R) 3m: 1071 lx, 6m: 266 lx<br>Eng grün (G) 3m: 2417 lx, 6m: 608 lx<br>Eng blau (B) 3m: 523 lx, 6m: 135 lx<br>Eng kaltweiß (CW) 3m: 3244 lx, 6m: 822 lx<br>Eng alle 3m: 6846 lx, 6m: 1729 lx<br>Weit rot (R) 3m: 51 lx, 6m: 15 lx<br>Weit grün (G) 3m: 116 lx, 6m: 33 lx<br>Weit blau (B) 3m: 26 lx, 6m: 8 lx<br>Kaltweiß (CW) 3m: 156 lx, 6m: 45 lx<br>Weit alle 3m: 328 lx, 6m: 94 lx |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maße:                           | Breite: 24,5 cm<br>Tiefe: 19 cm<br>Höhe: 33 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gewicht:                        | 5,62 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Lieferumfang:

1 x Movinglight  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Omega-Bügel  
1 x XLR Kabel