EUROLITE LED TMH-30 MK2 Moving-Head Spot COB

Vielseitiger LED-Head-Spot mit 30-W-COB-LED

Art.-Nr.: 51785981

GTIN: 4026397541151











Features:

- Kompaktes Leichtgewicht
- 14, 11 oder 2 DMX-Kanäle wählbar
- Bestückung mit einer 30-W-COB-LED
- 7 dichroitische Farben plus weiß
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Gobo-Rad 1 mit 6 rotierenden Gobos plus offen
- Mit Gobo-Shake Funktion
- Gobo-Rad 2 mit 8 statischen Gobos plus offen
- 3-Facetten-Prisma (rotierend)
- Vorprogrammierte Szenen im Program Run für Standalone-Betrieb
- Elektronischer Dimmer
- Motorischer Fokus
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt einstellbar
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Lüftergekühlt
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- PAN-Winkel zwischen 540°, 360° und 180° umschaltbar (im Sound- und Auto-Modus)
- TILT-Winkel zwischen 270°, 180° und 90° umschaltbar (im Sound- und Auto-Modus)
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Control-Board mit LC-Display und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Programm, Reset
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

Logistic

EAN / GTIN: 4026397541151

Gewicht: 9,40 kg

Länge: 0.37 m

Breite: 0.38 m

Höhe: 0.34 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Fixtures vorhanden für:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Maße:	Breite: 24,5 cm Tiefe: 25 cm Höhe: 31,5 cm
Gesamtanschlusswert:	95 W
DMX-Kanäle:	2/11/14
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Farbrad:	7 Farben und offen
Rotierendes Goborad:	6 Gobos und offen
Statisches Goborad:	8 Gobos und offen
LED-Anzahl:	1
LED-Typ:	30 W
Abstrahlwinkel:	14°
Max. Schwenkbewegung (PAN):	540°
Max. Kippbewegung (TILT):	270°
Maße (L x B x H):	250 x 245 x 315 mm
Gewicht:	7,8 kg

Lieferumfang:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.