

## EUROLITE LED TMH-75 Hybrid Moving-Head Spot/Wash COB

Lichtstarkes Spotlight und vollwertiges Washlight mit 75-W-LED

Art.-Nr.: 51785982

GTIN: 4026397612998



### Features:

- Bestückung mit einer weißen 75-W-COB-LED und neun 8-W-6in1-LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und UV
- Kompaktes Leichtgewicht
- 7 dichroitische Farben plus weiß
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Gobo-Rad mit 6 rotierenden Gobos plus offen
- 3-Facetten-Prisma (rotierend)
- Vorprogrammierte Szenen im Program Run für Standalone-Betrieb
- Elektronischer Dimmer
- Motorischer Fokus
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt einstellbar
- Stufenlose RGBAW+UV-Farbmischung
- Farbmakros, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- PAN-Winkel zwischen 540°, 360° und 180° umschaltbar
- TILT-Winkel zwischen 270°, 180° und 90° umschaltbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Control-Board mit LCD und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Programm, Reset
- Schaltzerteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- 9 LEDs 8 W high-power 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- 1 LED 75 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- TILT Winkel umschaltbar zwischen 270° und 180°; und 90°
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 360°; und 180°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397612998

Gewicht: 9,55 kg

Länge: 0.42 m

Breite: 0.36 m

Höhe: 0.37 m

- Goborad mit rotierenden Gobos; Prisma 3-fach; Fokus motorisch
- Gobo-Effekt; Beam-Effekt
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
- Goborad mit rotierenden Gobos, 6 Gobos und offen
- Im 21 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12° spot

## Technische Daten:

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gesamtanschlusswert:            | 110 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LED-Typ:                        | 9 x 8 W high-power 6in1 RGBWA/UV (homogene<br>Farbmischung)<br>1 x 75 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Max. Kippbewegung TILT:         | 270°, 180° exakte Positionierung (16-Bit-<br>Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback); ,<br>90°                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Max. Schwenkbewegung PAN:       | 540°, 360° exakte Positionierung (16-Bit-<br>Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback); ,<br>180°                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ausstattung:                    | Goborad mit rotierenden Gobos; Prisma 3-fach;<br>Fokus motorisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Farberzeugung:                  | Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gobos:                          | Goborad mit rotierenden Gobos, 6 Gobos und<br>offen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DMX-Kanäle:                     | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DMX-Eingang:                    | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DMX-Ausgang:                    | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kühlung:                        | Lüfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ansteuerung:                    | DMX; Musiksteuerung über Mikrofon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fixtures vorhanden für:         | Light´ J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;<br>Light Captain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Abstrahlwinkel:                 | 12° spot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | Spot 12°<br>Wash-Effekt 28°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 45°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Wash-Effekt rot (R) 3m: 24 lx, 6m: 7 lx<br>Wash-Effekt grün (G) 3m: 133 lx, 6m: 36 lx<br>Wash-Effekt blau (B) 3m: 20 lx, 6m: 6 lx<br>Wash-Effekt kaltweiß (CW) 3m: 92 lx, 6m: 26 lx<br>Wash-Effekt amber (A) 3m: 31 lx, 6m: 9 lx<br>Wash-Effekt ultraviolett (UV) 3m: 1 lx, 6m: 1 lx<br>Wash-Effekt alle 3m: 288 lx, 6m: 78 lx<br>Spot kaltweiß (CW) 3m: 3942 lx, 6m: 1008 lx |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maße:                           | Breite: 25,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Tiefe: 25 cm  
Höhe: 31 cm

---

Gewicht: 8,20 kg

---

### **Lieferumfang:**

---

1 x Movinglight  
2 x Omega-Bügel  
4 x Schrauben  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x XLR Kabel