

EUROLITE LED TMH-60 MK2 Moving-Head Spot COB

Lichtstarker Spot mit 60-W-LED, 2 Goborädern, Farbrad und Prisma

Art.-Nr.: 51785983

GTIN: 4026397526844



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Kompaktes Leichtgewicht
- Bestückung mit einer 60-W-COB-LED
- 3-Facetten-Prisma (rotierend)
- Vorprogrammierte Szenen im Program Run für Standalone-Betrieb
- Elektronischer Dimmer
- Motorischer Fokus
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt einstellbar
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- PAN-Winkel zwischen 540°, 360° und 180° umschaltbar (im Sound- und Auto-Modus)
- TILT-Winkel zwischen 270°, 180° und 90° umschaltbar (im Sound- und Auto-Modus)
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Control-Board mit LC-Display und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Programm, Reset
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- 1 LED 60 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- TILT Winkel umschaltbar zwischen 270° und 180°; und 90°
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 360°; und 180°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Prisma 3-fach; Fokus motorisch
- Gobo-Effekt; Beam-Effekt
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit statischen Gobos, 8 Gobos und offen
- Goborad mit rotierenden Gobos, 6 Gobos und offen
Shake-Effekt

Logistic

EAN / GTIN: 4026397526844

Gewicht: 8,30 kg

Länge: 0.36 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.30 m

- Im 2; 11; 14 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Mit einem Abstrahlwinkel von 14°
- LCD Display

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	135 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Max. Kippbewegung TILT:	270°, 180° exakte Positionierung (16-Bit- Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback); , 90°
Max. Schwenkbewegung PAN:	540°, 360° exakte Positionierung (16-Bit- Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback); , 180°
Ausstattung:	Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Prisma 3-fach; Fokus motorisch
Farberzeugung:	Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 8 Gobos und offen Goborad mit rotierenden Gobos, 6 Gobos und offen Shake-Effekt
DMX-Kanäle:	2; 11; 14
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light´ J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Abstrahlwinkel:	14°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	14°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 1m: 26675 lx, 3m: 3045 lx, 6m: 768 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Breite: 25 cm Tiefe: 24,5 cm Höhe: 31,5 cm
Gewicht:	7,40 kg

Lieferumfang:

1 x Movinglight
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x XLR Kabel
2 x Omega-Bügel