

EUROLITE LED TMH Bar H240 Moving-Head Beam/Flower

LED-Lichtanlage mit 4 individuell steuerbaren 60-W-Moving-Heads mit Flower-Effekt in RGBW

Art.-Nr.: 51786057

GTIN: 4026397755497



Beschreibung:

Diese Bar vereint vier vollwertige Moving Heads in einem System. Jeder einzelne ist mit vier 15-Watt-LEDs mit RGBW-Farbmischung ausgestattet und ermöglicht sowohl enge Beams als auch raumfüllende Flowereffekte.

Die Bar kann flexibel eingesetzt werden; entweder auf einem Stativ, direkt auf dem Boden oder hängend in einer Traverse. Bei der Steuerung wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass auch kleinere DMX-Controller problemlos verwendet werden können. Dafür stehen spezielle Modi zur Verfügung, die bereits mit wenigen DMX-Kanälen vielfältige Positionen, Bewegungen, Lauflichter und Effekte ermöglichen. Ein passendes Beispiel für eine optimale Steuerung ist der Eurolite Color Chief, der sich hervorragend mit dieser Bar kombinieren lässt.

Features:

- 16 LEDs 15 W SMD 6065 4in1 RGBW
4 Movinglights einzeln ansteuerbar
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 180° TILT
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Linsenrotation
- Dimmer elektronisch; Bewegungsmakros einstellbar; Farbwahl; Farbmakros einstellbar
- Flower-Effekt; Beam-Effekt
- 22 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter in der Base; Lüfter im Kopf
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2°
- Mit Omega-Bügel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397755497

Gewicht: 14,25 kg

Länge: 1.08 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.22 m

- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- 4 x Gummifüße
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Bühne; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Partykeller
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Im 5; 9; 14; 16; 25; 29; 44; 52 CH DMX-Modus bedienbar

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	225 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	16 x 15 W SMD 6065 4in1 RGBW
Max. Kippbewegung TILT:	180° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Blitzrate:	2 - 15 Hz
Ausstattung:	Linsenrotation
DMX-Kanäle:	5; 9; 14; 16; 25; 29; 44; 52
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	2 x Lüfter in der Base 4 x Lüfter im Kopf
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMx by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light´ J; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	11000 Hz
DMX-Ausfallmodus:	Hold; Blackout
Abstrahlwinkel:	2°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	2
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	6
Lebensdauer:	20000 h
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Rohr: Ø 35mm 2x Omega-Bügel
Displaytyp:	Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Steuerelemente:	Netzschalter
USB-Anschluss:	Typ A

Transporthilfe:	4 x Gummifüße
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø10mm
Material:	Metall
Maße:	Breite: 100 cm Tiefe: 17,5 cm Höhe: 26,0 cm
Gewicht:	12,70 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

Lieferumfang:

1 x Movinglight
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
2 x Omega-Bügel
2 x Fangseilöse