

EUROLITE LED TMH-H60 Hybrid Moving-Head Spot/Flower

Kompakter Moving-Head-Spot mit Farbrad, statischem Goborad, Flower-Effekt und Hypno-Ring

Art.-Nr.: 51786071

GTIN: 4026397754957



Listenpreis: 355.81 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Dieser Moving-Head bietet mehr, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Im Zentrum befindet sich eine 60-Watt-LED, kombiniert mit einem Goborad mit sieben Gobos und einem Farbrad mit acht Farben. Der Spot hat einen Abstrahlwinkel von 14° und eignet sich damit ideal für präzise Projektionen.

Rund um die zentrale Linse sind sechs weitere Linsen angeordnet, hinter denen jeweils eine 10-Watt-LED in RGBW sitzt. Diese bilden den zweiten Effekt: Da die gesamte Linsenscheibe rotieren kann, werden die Lichtstrahlen kontinuierlich bewegt und erzeugen im Nebel einen dynamischen Flowereffekt.

Als dritter Effekt sind im äußeren Ring zusätzlich 24 farbige LEDs verbaut. Sie können einen farbigen Rahmen erzeugen oder für unterschiedliche Animationen genutzt werden.

Damit stehen insgesamt drei Effekte zur Verfügung, die sich flexibel kombinieren lassen und abwechslungsreiche Lichtshows ermöglichen.

Features:

- 1 LED 60 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- 6 LEDs 10 W SMD 5050 4in1 RGBW
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 180° TILT
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Linsenrotation
- Dimmer
- Spot-Effekt; Flower-Effekt
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar
- Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen
Shake-Effekt

Logistic

EAN / GTIN: 4026397754957

Gewicht: 4,60 kg

Länge: 0,34 m

Breite: 0,26 m

Höhe: 0,24 m

- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Master/Slave-Funktion
- Mit einem Abstrahlwinkel von 14° spot
- Mit Omega-Bügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- 2 robuste Tragegriffe
- Gummifüße
- Flimmerfrei
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt im Kopf; Lüfter geräuscharm in der Base
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Bühne; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Im 16; 26 CH DMX-Modus bedienbar

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	145 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW) 6 x 10 W SMD 5050 4in1 RGBW 24 x 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	180° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Blitzrate:	1,5 - 17 Hz
Ausstattung:	Linsenrotation
Farberzeugung:	Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen Shake-Effekt
DMX-Kanäle:	16; 26
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt im Kopf Lüfter geräuscharm in der Base
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Master/Slave- Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	10600 Hz
DMX-Ausfallmodus:	Hold; Blackout

Abstrahlwinkel:	14° spot
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Spot 14°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	Spot 14°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Omega-Bügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
USB-Anschluss:	Typ A
Tragegriff:	2 Stück
Transporthilfe:	Gummifüße
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø11mm
Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 23,0 cm Tiefe: 17,5 cm Höhe: 31,0 cm
Gewicht:	4,15 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

Lieferumfang:

1 x Movinglight
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Omega-Bügel