

## EUROLITE LED TMH-H90 Hybrid Moving-Head Spot/Wash COB

Art.-Nr.: 51786077

LED-Moving-Head Hybrid Spot/Wash mit Farbrad, statischem und rotierendem Goborad, Prisma und Fokus

GTIN: 4026397685183



### Features:

- Lichtstarkes Spotlight und vollwertiges Washlight in einem Gerät
- 1 LED 90 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- 6 LEDs 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 200° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Prisma 3-fach; Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Fokus motorisch; Farbrad
- Dimmer elektronisch
- Gobo-Effekt
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen<BR>Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen<BR>Shake-Effekt
- Goborad mit rotierenden Gobos, 6 Gobos und offen<BR>Shake-Effekt
- Gobos austauschbar
- Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- Integrierte Showprogramme
- Im 25 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 13° spot
- Mehrfarbiges LCD Display

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397685183

Gewicht: 7,20 kg

Länge: 0.38 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.28 m

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

## Technische Daten:

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gesamtanschlusswert:      | 135 W                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schutzklasse:             | SK I                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                                                                                                                                  |
| Stromausgang:             | P-Con (grau), Einbauversion                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sicherung:                | 5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar                                                                                                                                                                                                                       |
| Lampenart:                | LED-Lampe                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LED-Typ:                  | 1 x 90 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)<br>6 x 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)                                                                                                                                                        |
| Max. Kippbewegung TILT:   | 200° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)                                                                                                                                                                            |
| Max. Schwenkbewegung PAN: | 540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)                                                                                                                                                                            |
| Blitzrate:                | 2 - 22 Hz                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ausstattung:              | Prisma 3-fach; Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Fokus motorisch; Farbrad                                                                                                                                                           |
| Farberzeugung:            | Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen<br>Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen                                                                                                                        |
| Gobos:                    | Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen<br>Shake-Effekt<br>Goborad mit rotierenden Gobos, 6 Gobos und offen<br>Außendurchmesser 21,8mm<br>Imagedurchmesser 16mm<br>Shake-Effekt<br>Gobos austauschbar<br>Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel |
| DMX-Kanäle:               | 25                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DMX-Eingang:              | 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                                                                                                                    |
| DMX-Ausgang:              | 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kühlung:                  | Lüfter                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ansteuerung:              | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)                                                                    |
| Fixtures vorhanden für:   | Light Captain; EASY SHOW 3                                                                                                                                                                                                                                     |
| Projektion:               | Flimmerfrei                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PWM-Frequenz:             | 29300 Hz                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Abstrahlwinkel:           | 13° spot                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | Spot 13°<br>Wash-Effekt 20°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | Wash-Effekt 38°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Spot kaltweiß (CW) 1m: 49373 lx, 3m: 6186 lx,<br>6m: 1606 lx<br><br>Wash-Effekt rot (R) 1m: 974 lx, 3m: 101 lx, 6m:<br>26 lx<br><br>Wash-Effekt grün (G) 1m: 2008 lx, 3m: 244 lx,<br>6m: 66 lx<br><br>Wash-Effekt blau (B) 1m: 518 lx, 3m: 49 lx, 6m:<br>13 lx<br><br>Wash-Effekt kaltweiß (CW) 1m: 2527 lx, 3m: 257<br>lx, 6m: 69 lx<br><br>Wash-Effekt amber (A) 1m: 733 lx, 3m: 83 lx, 6m:<br>21 lx<br><br>Wash-Effekt ultraviolett (UV) 1m: 16 lx, 3m: 2 lx,<br>6m: 1 lx<br><br>Wash-Effekt alle 1m: 5885 lx, 3m: 703 lx, 6m: 184<br>lx |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Displaytyp:                     | Mehrfarbiges LCD Display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maße:                           | Breite: 25,0 cm<br>Tiefe: 22,0 cm<br>Höhe: 36,0 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gewicht:                        | 6,50 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Lieferumfang:

1 x Movinglight  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Omega-Bügel  
 1 x Fangseilöse