

EUROLITE LED TMH-S200 CMY Moving-Head Beam/Spot/Wash

Art.-Nr.: 51786087

LED-Moving-Head Hybrid mit 200-W-COB-LED, CMY&CTO-Farbmischung, großem Zoom-Bereich und viel Ausstattung

GTIN: 4026397754636



Beschreibung:

Der S200 CMY bietet eine umfangreiche Ausstattung in guter Qualität zu einem besonders attraktiven Preis. Ausgestattet mit einer leistungsstarken 200-Watt-LED und einem großen Zoombereich von 4° bis 32° ist er vielseitig einsetzbar; sowohl als Beam, Spot als auch als Washlight.

Die CMY-Farbmischung ermöglicht eine nahezu unbegrenzte Auswahl an Farbtönen sowie besonders weiche Übergänge. Ergänzt wird das System durch einen stufenlosen CTO-Filter zur Anpassung der Farbtemperatur. Zusätzlich stehen sechs Farbfilter zur Verfügung, die weitere Farben und auch Halbfarben ermöglichen.

Für kreative Effekte sorgen ein Goborad mit sieben rotierenden Gobos sowie ein weiteres mit neun statischen Gobos. Ergänzt wird dies durch ein rotierendes 8-fach-Prisma und einen Frostfilter, die zusammen vielseitige und abwechslungsreiche Lichtstimmungen ermöglichen.

Features:

- Mit einem Abstrahlwinkel von 4° - 32°
- Verwendbar als Beam, Spot und Wash
- CMY+CTO-Farbmischung für unbegrenzte Farbvariationen
- Farbrad mit 6 dichroitischen Farben und offen und CTO-Korrekturfilter
Halbfarben anwählbar
- Halbfarben anwählbar
- Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- Goborad mit statischen Gobos, 9 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Farbrad; Goborad mit statischen Gobos; Goborad mit rotierenden Gobos; Prisma 8-fach rotierend; Frostfilter; Zoom motorisch; Fokus motorisch

Logistic

EAN / GTIN: 4026397754636

Gewicht: 16,95 kg

Länge: 0.66 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.36 m

- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Flimmerfrei
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 220° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; Master/Slave-Funktion; CRMX by LumenRadio über USB (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Im 22 CH DMX-Modus bedienbar

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	270 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Max. Kippbewegung TILT:	220° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	1 - 18 Hz
Ausstattung:	Farbrad; Goborad mit statischen Gobos; Goborad mit rotierenden Gobos; Prisma 8-fach rotierend; Frostfilter; Zoom motorisch; Fokus motorisch
Farberzeugung:	Farbrad mit 6 dichroitischen Farben und offen und CTO-Korrekturfilter Halbfarben anwählbar
Farberzeugung:	CMY+CTO-Farbmischung für unbegrenzte Farbvariationen
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 9 Gobos und offen Shake-Effekt Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen Außendurchmesser 19,5mm Imagedurchmesser 10mm Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel Shake-Effekt Gobo indizierbar
DMX-Kanäle:	22
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion

Kühlung:	4 x Lüfter temperaturgeregt im Kopf 1 x Lüfter temperaturgeregt in der Base
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; Master/Slave-Funktion; CRMX by LumenRadio über USB (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	23000 Hz
DMX-Ausfallmodus:	Hold; Null-Wert
Abstrahlwinkel:	4° - 32°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	4 - 32°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	4 - 32°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng kaltweiß (CW) 3m: 98862 lx, 6m: 25686 lx Weit kaltweiß (CW) 1m: 31366 lx, 3m: 3246 lx, 6m: 812 lx
Lebensdauer:	20000 h
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Omega-Bügel
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Steuerelemente:	Netzschalter
Tragegriff:	2 Stück
Transporthilfe:	4 x Gummifüße
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø12mm
Material:	Metall
Maße:	Breite: 32,4 cm Tiefe: 25,5 cm Höhe: 57,0 cm
Gewicht:	15,05 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche) je nach verwendetem Modus

Lieferumfang:

1 x Movinglight
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 2 x Omega-Bügel
 1 x XLR Kabel
 1 x Stecker