

## EUROLITE LED TCL-150 Color Changer COB

LED-Color Changer mit 30-W-COB-LED, Gobo- und Farbrad

Art.-Nr.: 51786110

GTIN: 4026397687149



**Listenpreis: 236.81 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Kompaktes Design
- Durch "Beam Reducer Gobos" ideal zum Anstrahlen von Spiegelkugeln
- 1 LED 30 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Farbrad; Goborad mit statischen Gobos; Fokus manuell
- Dimmer elektronisch
- Gobo-Effekt
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen<BR>Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit statischen Gobos, 4 Gobos, 3 Farbdichros und offen<BR>Shake-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Im 6 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; Stand-alone; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397687149

Gewicht: 2,42 kg

Länge: 0.24 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.21 m

## Technische Daten:

|                            |                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:           | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                       |
| Gesamtanschlusswert:       | 45 W                                                                                                                                                         |
| Schutzklasse:              | SK I                                                                                                                                                         |
| Stromanschluss:            | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                         |
| Sicherung:                 | 5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar                                                                                                                     |
| Lampenart:                 | LED-Lampe                                                                                                                                                    |
| LED-Typ:                   | 1 x 30 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)                                                                                                                   |
| Blitzrate:                 | 2 - 28 Hz                                                                                                                                                    |
| Ausstattung:               | Farbrad; Goborad mit statischen Gobos; Fokus<br>manuell                                                                                                      |
| Farberzeugung:             | Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen<br>Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit<br>variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen                   |
| Gobos:                     | Goborad mit statischen Gobos, 4 Gobos, 3<br>Farbdichros und offen<br>Shake-Effekt                                                                            |
| DMX-Kanäle:                | 6                                                                                                                                                            |
| DMX-Eingang:               | 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                  |
| DMX-Ausgang:               | 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                                  |
| Kühlung:                   | Lüfter                                                                                                                                                       |
| Ansteuerung:               | DMX; Musiksteuerung über Mikrofon;<br>Master/Slave-Funktion; Stand-alone; QuickDMX<br>über USB (optional); W-DMX by Wireless<br>Solution über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für:    | Light Captain; Light J; Colorchief                                                                                                                           |
| Projektion:                | Flimmerfrei                                                                                                                                                  |
| PWM-Frequenz:              | 5500 Hz                                                                                                                                                      |
| Abstrahlwinkel:            | 12°                                                                                                                                                          |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 12°                                                                                                                                                          |
| Gehäusefarbe:              | Schwarz                                                                                                                                                      |
| Aufnahmesystem:            | Montagebügel                                                                                                                                                 |
| Displaytyp:                | LCD Display                                                                                                                                                  |
| Maße:                      | Länge: 17,5 cm<br>Breite: 16,0 cm<br>Höhe: 21,5 cm                                                                                                           |
| Gewicht:                   | 2,12 kg                                                                                                                                                      |
| Geräuschklassifizierung:   | Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)                                                                                                                   |

## Lieferumfang:

1 x Lichteffekt  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Montagebügel  
2 x Schrauben